

Produktdatablad

Flügger Fargeprøve

(Flügger Colour Sample)



Produktbeskrivelse

Type: Akrylmaling, matt.

Flügger fargeprøve er en illustrativ fargeprøve som hjelper deg å bestemme valg av farge.

Tones på tonemaskin etter Flüggers fargekortsamling.

Produktanvendelse

Anvendes innendørs på overflater som vegger av gips, spon, mur og betong, for å bedømme farger.

For å oppnå et pålitelig og tilfresstillende resultat er det viktig at man følger nedenstående veiledning.

Underlaget skal være rent, tørt, bæredyktig og egnet til malebehandling.

Rengjøring av overflaten foretas med Fluren 37 grovrent. Smittende og porøse overflater grunnes med Flügger forankringsgrunner.

Påføres med pensel eller rull.

Fargeprøven påføres ønsket underlag i passende størrelse. Sett gjerne prøve opp på en masonittplate som kan tas med rundt for å se fargen med ulike lysinnfall.

Vær oppmerksom på at nyanseforskjeller kan forekomme grunnet materialvalg, lysforhold og glanstrinn.

Etter valg av farge, kan overflaten males med akryl eller alkydmaling i ønsket kvalitet.

Bruk fargeprøven kun til fargevalg, ikke til ferdigbehandling.

Tekniske data

Egenvekt:	1,3 kg/liter
Glans:	5, matt
Forbruk:	8-10 m ² /liter
Påføringstemperatur:	Min. + 10°C
Tørketid ved 20°C, 60% RF:	Støvtørr: 1 time Gjenbehandlingstørr: 6 timer Gjennomherdet: Flere døgn
Fortynning:	Vann
Rengjøring av verktøy m.m.:	Vann

Miljø og sikkerhet: **Se sikkerhetsdatablad**

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon.

Nøkkel: FARVEPR

Mars 2017

Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste.

Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.no

Alle opplysninger er basert på gjeldende lovgivning, laboratorieforsøk og praktiske erfaringer.

Kontakt: produktstøtt@flugger.com tlf. +47 23 30 21 95.