



Sprinkelhenger "N"

Bruksområde

Sprinkelhenger "N", er utviklet for rørsystemer for faste brannslukningsinstallasjoner, primært sprinkelanlegg.

Beskrivelse

Flensmutter og justeringsmutter inngår løspaket.

Materiale

Stål, HCP.

Merk

Kan også benyttes ved oppheng av avløpsrør. Justeringsmutteren muliggjør enkel høyderegulering av røret for å oppnå nødvendig fall.

Godkjennelse

Godkjent iht. VdS¹ (G4850025) og FM²

VdS og FM Installasjoner

Nom.dia (DN)	Utv.dia. [mm]	Ansl. [mm]	D [mm]	H [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
1"	33,7	M8	34	65	0,05	100	3446165
1 ¼"	42,4	M8	43	65	0,05	50	3446166
1 ½"	48,3	M8	49	70	0,06	50	3446167
2"	60,3	M8	61	79	0,06	50	3446168
2 ½"	76,1	M8	77	98	0,15	25	3446169
3"	88,9	M10	90	113	0,17	25	3446171
	108	M10	110	142	0,17	25	113249 *
4"	114,3	M10	115	142	0,20	25	3446172
	133	M12	135	153	0,24	25	113251 *
5"	139,7	M12	142	153	0,24	25	3446173
	159	M12	161	184	0,27	25	113253 *
6"	168,3	M12	170	184	0,27	25	3446174
8"	219,1	M16	221	236	0,65	10	3446175

* Bestillingsvare

1) Forkortelse for German Association of Property Insurance Carriers

2) Factory Mutual Research

FM Installasjoner

Nom.dia (DN)	Utv.dia. [mm]	Ansl. [mm]	D [mm]	H [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
1"	33,7	M10	34	65	0,06	100	3446176
1 ¼"	42,4	M10	43	65	0,06	50	3446177
1 ½"	48,3	M10	49	70	0,07	50	3446178
2"	60,3	M10	61	79	0,07	50	3446179