

FDV-DATABLAD FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

PRODUKTINFORMASJON

"3 in 1" er en polyestermodifisert enkomponent maling for alle typer metall. Den har rusthindrende egenskaper som gir langvarig beskyttelse selv i korrosive miljøer, og inneholder verken giftige eller kreftfremkallende stoffer. "3 in 1" er produsert i hht DIN - ISO 14001.

BRUKSOMRÅDER

Produktet er velegnet som grunner, mellomgrunner og toppstrøk, innendørs og utendørs i industrielle og maritime miljøer.

AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester (uherdet) leveres mottaksstasjon for spesialavfall.

RENHOLD

"3 in 1" tørker til en smussavstøtende halvblank overflate. Overflaten rengjøres etter behov med vann og med rensmiddel om nødvendig, f.eks. Power Coat Vask og Avfetting.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Produktet slites ned over tid, og vedlikeholdsbehov er avhengig av miljø og påvirkning. "3 in 1" kan overmales med seg selv uten bruk av sliping eller nedmatting.
Se forventet levetid i tabell: Power Coat "3 in 1" Teknisk Informasjon, DIN EN ISO 12944-6.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

For detaljert teknisk informasjon vises til Teknisk Informasjon, Produktdatablad og Sikkerhetsdatablad.

FARGESPEKIFIKASJON

Fargekode:.....

Batch nr:.....

UTFØRENDE FIRMA

Firmanavn.....

Adresse.....

Tlf. 1..... Tlf. 2.....

E-post.....Dato.....