



Produktspesifikasjon, tekniske data

- Profilerte takpanner belagt med stein.
- Temperaturstabil og motstandsdyktig mot UV-stråler.
- Høy stabilitet mot snø og isdannelser.
- Inneholder ingen kjente allergifremkallende stoffer.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Renhold, snømåking

- Barnåler, blader og mosevekst fjernes med en stiv kost, f.eks. piazzavakost (ikke stålbørste).
- Større forekomster av mosebegrøing kan fjernes med hageslange og f.eks. KLORIN blandet med 3-4 deler vann. Midlet sprøytes, kastes eller rulles på taket en dag det er pent vær - og hvor det er meldt pent vær noen dager fremover. Dette for at midlet ikke skal vaskes bort av regn før det har fått tid til å virke. Denne behandlingsmetoden har en virkningstid på 2-3 år.
- Høytrykksspyling: Bruk maksimalt 100 bar trykk. Spyl alltid nedover langs takfallet.
- Ved snømåking av taket må man unngå skader på takpannene med spade, hakke el. La det ligge igjen min. 10-20 cm snø på taket.

Ettersyn/kontroll

- Regelmessig ettersyn, helst to ganger pr. år. Kontroller evt. luftehatter og beslag for mekaniske skader (snø, is etc).
- *NB! For å unngå deformasjon på takpannene når man går på taket, må man alltid trække i bunnen av takpannen og på det punktet hvor pannen har kontakt med lekten under. Bruk gummisko med sklisisikre såler.*

Vedlikehold

- Evt. avskalling av steinbelegget må alltid raskest mulig repareres med **Decra reparasjonssett**.
- Forventet levetid >50 år.

Råd for riving og gjenvinning

- Arbeid på tak må sikres. Konf. Arbeidstilsynets forskrift av 14.04.1989 nr. 335.
- Decra takpanner kan deponeres på godkjent fyllplass.

Henvisninger

- NBI Teknisk godkjenning nr. 2029.
- Godkjent i henhold til brannteknisk klasse Ta
- Icopal garantibevis, leggeanvisninger, brosjyrer.
Se også Byggkatalogen for ytterligere opplysninger

Service

- Produsent:
Icopal as, postboks 55, 1472 Fjellhamar
- Teknisk kundeservice:
Tlf 67 97 90 00
Fax 67 90 58 77
E-post icopal@icopal.no
Internett <http://www.icopal.no>