













Pergo Tilbehør

Pergo InstallationsKit universal	Artikel nr:	45114 Avsedd for 7 - 9 mm gulv
	Indhold	1 stk. Slagklods, passer til 7 og 9 mm 24 stk. Afstandsklods blå , 1/3mm 24 stk. Afstandsklods grøn , 2/5mm 1 stk. Slagjern
Installations Kit til gulvlist	Artikel nr:	45250
	Indhold	1 stk. skabelon 60 stk. clips 60 stk. skroer 60 stk. plugs
Pergo afstandsklods	Artikel nr:	45175 Blå 1/3mm 48 stk./pose, 10 stk./karton 45176 Grøn 2/5mm 48 stk./pose, 10stk./karton
	Materiale	Polyeten
Pergo slagklods (Professionel)	Artikel nr.:	45139 Vendebar
	Indhold Materiale Størrelse	5 stk. Polyamid (sort) TPU (Grøn) 190 x 77 x 30 mm Passar alla Pergo produkter



Pergo Tilbehør

Pergo slagjern	Artikel nr.:	45131 Ergonomisk slagjern
	Indhold Materiale	5 stk. Slagjern 45131 Lakeret stål, gummi og polyuretan
Pergo filtdupper	Artikel nr.:	45171
	Materiale Farve Indhold	Polypropylene, viscose Brun 16 stk. diameter 20 mm 4 stk. diameter 38 mm 1 stk. 90 x 90 mm
Pergo Laminatspartelmasse	Artikel nr.:	456 XX
	Materiale Åbningstid (tid til at arbejde) Forpakning Opbevaring Rengøring	tokomponent spartelmasse til reparation Material Safety Data Sheet er i pakken 10-15 min afhængig af temperatur Tube 2- komponent spartelmasse Køligt 2 år Acetone på uhærdet spartelmasse.
Pergo fugemasse	Artikel nr.:	454 XX
	Base Opløsningsmiddel Klæbefri Opbevaring Rengøring	Akryl Vand Efter ca. 30 min. Hærdet efter 24 timer 24 måneder i uåbnet forpakning. Tåler temperaturer ned -10 °C Uhærdet fugemasse fjernes med vand. Hærdet fugemasse fjernes med acetone.

Pergo Tilbehør

Pergo spray cleaner	Artikel nr.:	45201 0,5 L Sprayflaske 45196 1 L Refill
	Indhold pH-værdi	Tensider, ethanol, isopropanol, parfume og vand ca. 3,5
Pergo mellemlags-foam	Artikel nr.:	45056 20 x 0,75 m = 15 m²/rulle 45061 80 x 1,5 m = 120 m²/rulle
	Mål Materiale Rumvægt Varmemodstand (inkl. gulv) Trinlydsreduktion (inkl. gulv)	Tykkelse 1,8 mm Extruderet polyætylen ca. 32 kg/m ³ 0,10 m ² K/W $\Delta L_w = 18-20\text{dB}$ (ISO 140-8 / ISO 717-2)
Pergo mellemlags-filt	Artikel nr.:	45070 20 x 0,75 m = 15 m²/rulle 45075 82,8 x 1,45 m = 120 m²/rulle
	Mål Materiale Rumvægt Varmemodstand (inkl. gulv) Trinlydsreduktion (inkl. gulv)	Tykkelse 2,4 mm Polyester imprægneret med acrylat ca. 46 kg/m ³ 0,10 m ² K/W $\Delta L_w = 18-20\text{dB}$ (ISO 140-8 / ISO 717-2)
Pergo Comfort-plade	Artikel nr.:	45080 0,59 x 0,79 m x 22st = 10,25 m²
	Mål Materiale Rumvægt Varmemodstand (inkl. gulv) Trinlydsreduktion (inkl. gulv)	Tykkelse 4 mm Træfibre, pressede uden brug af bindemiddel ca. 300 kg/m ³ 0,15 m ² K/W $\Delta L_w = 18-20\text{dB}$ (ISO 140-8 / ISO 717-2)

Pergo Tilbehør

Combi foam/folie	Artikel nr.:	45090 20 x 0,75 = 15 m ² 45095 50 x 1,2 = 60 m ²
	Mål Materiale Rumvægt Varmemodstand (inkl. gulv) Trinlydsreduktion (inkl. gulv)	Tykkelse 2 mm (1,8 + 0,2) Extruderet Polyætylen Foam: 32 kg/m ³ Plastfolie: ca 920 kg/m ³ 0,103 m ² K/W $\Delta L_w = 18-20\text{dB}$ (ISO 140-8 / ISO 717-2)
Pergo plastfolie	Artikel nr.:	45040 12,5 x 2,7 m = 33,75 m ² /rulle 45045 25 x 2,7 m = 67,5 m ² /rulle
	Mål Materiale Rumvægt Resistens mod damptryk Trinlydsreduktion (inkl. gulv)	tykkelse 0,2 mm Polyethylene, ældningsbestandig, alkalieresistent ca 920 kg/m ³ mindst 2000 x 10 ³ s/m $\Delta L_w = 18-20\text{dB}$ (ISO 140-8 / ISO 717-2)