

# Utendørsvask



*Kan brukes som vedlikeholdsvask  
Påvirker ikke fargen  
Skånsom mot miljøet*

Beckers Utendørsvask er et effektivt rengjøringsmiddel som løsner fett, skitt, sot og lettere angrep av alger og mugg. Beckers Utendørsvask kan brukes på alle typer overflater utendørs. Produktet kan både brukes til løpende vedlikehold og til rengjøring før maling, se blandingsforhold. Med vedlikeholdsrengjøring blir overflatene rene og opprettholder glansen. Ved rengjøring før maling blir overflaten matt for bedre feste. Malingen holder lenger når huset er rent, så vedlikehold fasaden med Beckers Utendørsvask.

## Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE  
Eksteriør

FORBRUK  
15 - 150 m<sup>2</sup>/l

INNEHOLDER  
AQUA, TRIETHANOLAMINE, POTASSIUM SILICATE,  
C6 Alkylglukosid, Propylheptanol ethoxylate,  
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, SODIUM  
POLYASPARTATE, COCAMIDOPROPYLAMINE OXIDE

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt

## Påføre

VEDLIKEHOLDSVASK: 1 dl Beckers Utendørsvask til 2 liter vann. 1 liter er nok til 150m<sup>2</sup>.

VASK FØR MALING ELLER VED BRUK AV HØYTRYKKSPYLER: 1 dl Beckers Utendørsvask til ca. 1 liter vann. 1 liter holder til ca. 80m<sup>2</sup>.

TIL SVÆRT SKITNE FLATER ELLER FLEKKER: 1 liter Beckers Utendørsvask til ca. 1 liter vann. 1 liter holder til ca. 15m<sup>2</sup>.

BRUK: Fukt de flatene som skal rengjøres med vann.

FOR VASK AV MINERALSKE OG METALLOVERFLATER: se egne anbefalinger.

VASK AV TREFLATER: Påfør vaskemiddelet med svamp eller børste nedenfra og oppover og la det virke i 15 minutter. Man kan med fordel bruke skumsprøyte. Sprut skummet nedenfra og oppover og bruk gjerne varmt vann. Vær forsiktig ved bruk av høytrykk så ikke vannet trenger inn i skjøter og ubeskyttet tre. Skrub overflaten med en rotbørste eller slipesvamp. Skyll deretter nøye med vann – helst med vannslange og lunkent vann.

OBS! Ikke bruk slipesvamp ved vedlikeholdsvask. Etterbehandl gjerne med flater som hadde mugg før rengjøring med Beckers Sopp- og algemiddel.

For mer informasjon, se våre råd, brosjyrer og hjemmesider.

## Når du er ferdig med å male

Uherdet maling og herder skal behandles som spesialavfall i henhold til gjeldende krav for spesialavfall.

## Viktig

MERK! Ikke bruk skurepad til vedlikeholdsvask. Overflater som var befengt med overflatesopp eller mugg før rengjøring, påføres Beckers Sopp og Algemiddel og la tørke. For mer informasjon, les

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*