

## **FDV – forvaltning, drift og vedlikehold**

*Pergo public Extreme*  
Bruksklasse 23/34

*Alle PERGO laminatgulvprodukter har vært testet gjennom de mest krevende testprogram og oppfyller alle krav i hht. EN standard 13329 m.fl både når det gjelder tekniske krav og miljøkrav. Sammen med denne redegjørelsen benyttes Teknisk Datablad som kan lastes ned fra hjemmesiden [www.pergo.no](http://www.pergo.no).*

Produktene dekket i dette dokumentet er forsynt med Pergos patenterte og ekstremt slitesterke overflate samt fugeløsninger tilpasset offentlige miljø og stor trafikk. Kjernematerialet er av ekstra fuksikret type. Ekstra styrke til fugen oppnås ved bruk av Pergo SafeSeal etter egne anvisninger.

### MILJØET

- Består av mer enn 80% fornybare råmaterialer
- Lave utslipp og lavt energiforbruk under produksjonsprosessen
- Ingen avgassing under og etter montering
- Lang levetid pga høy slitasje
- Ingen bruk av tropiske treslag. Alle gulv er PEFC sertifisert.
- Ingen bruk av dioxiner eller tungmetaller
- Pergo Public Extreme er miljøsertifisert med SVANEN

### GENERELL INFORMASJON

Pergo public Extreme er bygget opp av organiske materialer som vil påvirkes av endringer i lufttemperatur og fuktighet. Legging må følge gjeldende anvisninger, og inneklimate bør ligge mellom 40-60% Rh ved 19-24 grader Celsius. Ved tørrere eller fuktigere klima kan gulvflaten endre dimensjoner utilsiktet, og konkave eller konvekse planker kan oppstå. Ved legging i store flater (over 13x13 meter) må spesielle anvisninger følges. Kontakt Pergo om dette. Pergo public Extreme har varige antistatiske egenskaper. Se Teknisk datablad.

### GULVVARME OG ANDRE VARMEKILDER

Pergo public Extreme kan legges på tradisjonelle gulvvarmesystemer om overflatetemperaturen ikke overstiger 27 grader C. Det skal alltid legges en 0,20mm diffusjonssperre før rett Pergo underlag og Pergo public Extreme legges på gulvvarme. Gulvvarmen skal skrues av før legging, og settes på igjen trinnsvis fra 15-16 grader og opp til ønsket nivå over flere dager. Samme prosess hver høst når varmen skal settes på igjen. Andre varmekilder som lokale ovner eller blåsende varmekilder kan gi lokal uttørking med påfølgende kvinger eller oppsprekk. Dette er naturlig for et organisk materiale.

### VEDLIKEHOLD

PERGO gulvprodukter som beskrevet over skal normalt rengjøres etter tørrmoppsystemet. Mikrofiber anbefales. Som vaskemiddel anbefales Pergo Cleaner eller annet syntetisk vaskemiddel og korthåret mikromopp. Ved bruk av gulvvaskemaskiner må gulvet være lagt med SafeSeal i langskjøter. Dampvaskemaskiner må ikke benyttes. Matte overflater krever et noe tyngre renhold, og må sammenlignes med vedlikeholdet av oljet trevirke/parkett. Eventuelle skader kan repareres med PERGO reparasjonssparkel eller voks tilpasset den aktuelle dekor. Slike reparasjonsmidler kan bestilles gjennom forhandler/utsalgssted. Eventuelle plankebytter kan utføres etter spesielle retningslinjer.

### GARANTIER

PERGO gulv er spesielt utviklet for legging i spesifikke bruksområder og etter helt spesielle leggeinstruksjoner ( Se gjeldende leggeanvisning). Alle garantier vil være knyttet mot disse regler. Gjennomslitasje regnes eventuelt først som reklamasjon når overflatesjiktet er slitt igjennom i en flate av 1 cm<sup>2</sup> pr. planke, og at gjennomslitasjen har skjedd innenfor det tidsrommet som garantien er gitt for. Garantien gjelder kun for førstegangskjøper, og for den bruk gulvet har garanti for om gulvet er lagt utenfor normale boligbruk. Spesielt Garantiskriv må foreligge ved garantikrav . Slike skriv utferdiges på forespørsel ved bestilling av materialene.

### VASK OG RENHOLD

*Rengjøring etter legging/byggrensjøring:* Støvsug gulvflaten først. Gulvflaten rengjøres med rent, lunkent vann tilsatt Pergo Cleaner eller lignende i en mengde som produsenten anbefaler. Rengjøringsmidler som inneholder naturlige såper skal ikke benyttes. Overflaten fuktes lett, og la flaten ligge fuktig i ca. ett minutt før det ettertørkes med tørr mopp. Rengjør en mindre flate om gangen.

*Daglig renhold:* Tørre renholdsmetoder gir som regel det beste resultatet. Støvsuging og godt oppvridd mopp er anbefalt metode. Eventuelt punktsprayed det på fuktet overflate med Pergo Cleaner der hvor ekstra rengjøring er nødvendig før mopping med fuktig mopp. Mopper av mikrofiber er perfekte til daglig rengjøring, evt. benyttes impregnerte moppesystemer. Gulv med v-fuger ettertørkes på langs av fugene. Natursåper som grønnsåpe, eller for store doseringer av syntetisk middel skal ikke benyttes da dette kan avleires på overflaten og samle skitt over tid.

*Vanskelige flekker:* Tjære, asfalt, neglelakk, olje, hårfargemiddel o.l. fjernes lett med acetone på en frotté fille. Eventuelt kan denaturert sprit eller rødsprit benyttes: OBS: Filler med løsningsmiddel må ikke kastes i søppeldunk / sted som ikke er egnet for brannfarlig avfall!

**VÅTE FLATER, RETT ETTER VASK, VIL HA EN LAVERE SKLISIKKERHET ENN TØRRE OVERFLATER!**