

# Produktdatablad

## Flügger Facade Primer



### Produktegenskaper

Universal murgrunning. Binder og forsterker overflaten. Trenger inn og minimerer vannopptaket i underlaget. Forbedrer vedheften for den etterfølgende behandling og gir et jevnere sluttresultat.

Gir en overflate som er vannavvisende, men diffusjonsåpen, slik at vanndamp innenfra slipper ut.

- Støvbinder og forsterker underlaget
- Vannavvisende
- Diffusjonsåpen

Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirkksomhet.

### Anvendelsesområde:

Benyttes til behandling av lett smittende og sugende mineralske fasader.

F.eks. puss, beton og lettbetong, før ferdigbehandling med alle typer fasademaling, bortsett fra silikatmaling.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og fast.

Underlag med kraftig avsmittning avrenses og løs puss fjernes.

Rengjør/vask evt. med Flügger Facade Clean. Mugg- og soppvekst fjernes med Flügger Facade Anti-green.

Påføres med pensel, kost eller rulle. Påføres vått-i-vått til overflaten er jevnt mettet.

Benyttes uførtynnet. Overflaten må ikke overettes slik at den fremstår blank. Dette vil i så fall medføre dårlig vedheft og mulig avflassing.

Til behandling ovenpå benyttes Flügger Facade Universal, Flügger Facade Betong, Flügger Facade Impredur eller Flügger Facade Zero.

Unngå å påføre i direkte sol og uttørkende vind.

### Rengjøring og vedlikehold

Kontroller fasaden jevnlig. Fjern mugg- og soppvekst med Flügger Facade Anti-green. Malebehandlingen vedlikeholdes etter behov.

### God praksis

Det er viktig å påføre en passende lagtykkelse, slik at underlaget er mettet, men ikke er blankt etter tørking.

### Tekniske data

Type:	Akrylplast-grunning
Egenvekt:	1,00 kg/liter
Tørrstoff:	Vekt %: 12,7
Forbruk:	3-7 m <sup>2</sup> /liter pr. behandling, avhengig av underlagets sugesevne
Påføring:	Min. arbeidstemp. under påføring, tørking og herding: + 2°C. Maks. luftfuktighet: 80% RF
Tørketid ved 20°C, 60% RF:	Støvtørr: 1 time Gjenbehandlingstørr for maling: 3 timer
Fortynning:	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy:	Vann og såpe
Oppbevaring:	Kjølig, frostfritt og tett lukket

### Miljø og sikkerhet:

Nøkkel: FACADE PRI

### Se sikkerhetsdatablad

Desember 2018 erstatter januar 2018

Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste.

Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på [www.flugger.no](http://www.flugger.no)

Alle opplysninger er basert på gjeldende lovgivning, laboratorieforsøk og praktiske erfaringer.

Kontakt: [produktstupportno@flugger.com](mailto:produktstupportno@flugger.com) tlf. +47 23 30 21 95.