



**Beckers Alge & Muggmiddel er et flytende sane-ringsmiddel for alle slags overflater utendørs, som angripes av mugg eller alger. Før Beckers Alge & Muggmiddel anvendes, skal overflaten være ren-gjort. Beckers Alge & Muggmiddel er et produkt som forsinker ny fremkomst av mugg eller alger.**

Inneholder oksygenbaserte blekemidler: 65g/l hydrogen peroksid (aktivt stoff), <5% ikke-ioniske overflateaktive stoffer (vaskeaktive midler).

#### SÅNN GJØR DU

Før du behandler en malt overflate, skal overflaten være fri for sot, fett og generelt smuss. Anvend Beckers Fasadevask.

**BLANDING:** For overflater med lett mugg- eller alge-vekst, eller etter vedlikeholds-vask: 1 dl Beckers Alge & Muggmiddel til 10 dl vann. 1 liter rekker til ca. 80m<sup>2</sup>. Etter rengjøring, før maling: Bland 1 dl Beckers Alge & Muggmiddel med 1 dl vann; 1 liter rekker til ca. 15 m<sup>2</sup>.

**OBS!** Anvend ikke blandekar som kan forveksles med kar som skal brukes til mat eller drikke. Når du blander, hell først i middelet og tilsett deretter lunkent vann (min. +20°C). Blandingen skal anvendes innen 30 min, etter dette mister den sin effekt. Skyll ikke bort blandingen, men la den tørke før maling.

**ANVENDELSE:** Påfør løsningen med lavtrykkssprøyte, svamp eller kost. Påfør ovenfra og ned, og la middelet bli værende og tørke på overflaten.

#### VIKTIG

**GENERELL INFORMASJON:** Beckers Alge & Mugg-middel kan ha en etsende og blekende effekt på visse materialer. Beskytt glass, fliser, følsomme planter, tekstiler og andre overflater som ikke skal desinfiseres. Skyll direkte med vann hvis middelet kommer i kontakt med en udekket overflate.

#### TEKNISK INFORMASJON

##### INNEHOLDER

AQUA  
HYDROGEN PEROXIDE  
TETRASODIUM  
IMINODISUCCINATE  
LAURAMINE OXIDE  
CITRIC ACID

#### TÅLER IKKE FROST

Åpnet forpakning skal brukes innen 6 måneder.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, faktablad, brosjyrer og hjemmeside.

#### NÅR DU ER FERDIG MED RENGJØRINGEN

Ufortynede og ferske flytende rester og rengjøringsvæske er farlig avfall og skal ikke helles ut i avløpet. Dette skal derimot leveres til en lokal miljøsta-sjon. Fortynede blandinger er etter 16 timer ikke lenger farlig avfall. Grundig tømt emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon.

2016-04-20

For aktuell oppdatering:  
[www.beckers.no](http://www.beckers.no)