



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Innerdører

1310

Malt fyllingsdør 155/04L

NOBB modulnr. 27538594

FDV-m27538594

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Malt fyllingsdør med 4 speiler. Dørblad 40 mm med ramme av massiv furu og fyllinger i MDF, avdelt med HDF. Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in". Døren leveres i 10 alternative farger, og kan også leveres som skyvedør. Terskelen leveres i lakkert hardtre.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren. Benyttes døren som baderoomsdør, skal den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønnsåpevann.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40. Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarge. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler. Ved riper i selve dørplaten anbefales en omlakkering.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Innerdører

1310

Malt fyllingsdør 155/04L

NOBB modulnr. 27538594

FDV-m27538594

3. MILJØPÅVIRKNING**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

-

Emisjon

-

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

-

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

-

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE**Produsent/importør** Swedoor (Vest-Wood Norge AS)**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA**Postadresse** Postboks 4443, Nydalen**Postnr. og poststed** 0402 Oslo**Telefon** 22 02 72 00**E-post** ForbrNo@vest-wood.com**Internettadresse** www.swedoor.no