

# UNDERTAK // YTELSESERKLÆRING //

## 1. Identifikasjon produktkode

Ultipro 7284780

## 2. Identifikasjon av byggevaren

Undertak Ultipro

## 3. Byggevarens tilsiktede bruk

Diffusjonsåpent undertak til bruk under betong, tegl eller metalltekking i samsvar med CE EN 13859-1

## 4. Produsent

Optimera AS  
Østre Aker vei 260, 0976 Oslo

## 5. Gjeldende navn og kontaktadresse for representant

Glenn-Anders Karlsen

## 6. System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse

System 3 / 4

## 7. Meldt organ

FIW e.V. München,  
Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling,  
Meldingsnummer: 0751 respektive MPA,  
Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig,  
Meldingsnummer: 0761

## 8. Utstedt ETA - teknisk vurderingsorgan

Ikke relevant

## 9. Produsentens underskrift og dato

Ytelsen for produktet som er angitt i punktene 1 og 2, er i samsvar med ytelsen som er angitt i punkt 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som er angitt i punkt 4

Oslo 27.06.2022

*Glenn-Anders Karlsen*  
Kategorisjef Tyngre Byggevarer

## Angitt ytelse

VESENTLIGE EGENSKAPER		ENHET	YTELSE	STANDARD
Lengde		M	50	EN 13859-1
Bredde		M	1,5	EN 13859-1
Brannpåvirkning			E	EN 13859-1
Motstand for vanninntrengning			W1	EN 13859-1
SD-Verdi			0,06	EN 13859-1
Strekkestyrke	Langs Tvers	N/50 mm	460+/-30 400+/-30	EN 13859-1
Rivestyrke (Spiker)	Langs Tvers	N	350+/-30 375+/-30	EN 13859-1
Bøyelighet		C	-25	EN 13859-1
Strekkestyrke etter aldring	Langs Tvers	N/50 mm	400+/-30 350+/-30	EN 13859-1
Motstand mot vanninntrengning etter aldring			W1	EN 13859-1