

Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV)

Beckers Mood Professional Finish 40

Tikkurila Norge AS
Stanseveien. 25
0976 Oslo

Produktnavn: Mood Professional Finish 40
Bindemiddel: Akryl
Tynningsmiddel: Vann



Bruksområde

Mood Professional Finish 40 er en halvblank akrylmaling til innvendig bruk på dør, list, tre og panel – og også metalloverflater. Den er meget enkel å påføre og gir et vakkert, svært jevnt, hardt og slitesterkt resultat.

Underlag: Overflaten må være ren, fast og tørr.
Påføring: Pensel, rull eller sprøyte.
Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold: Malte flater skal ikke vaskes før etter 2 – 4 dager når produktet er gjennomherdet. Unngå tyngre belastning av malte flater til etter 7 dogn.
Vask av malte flater: Det anbefales å vaske med et mildt vaskemiddel og med en myk fille. For best resultat, vask nedenfra og opp, og husk å luften rommet slik at flatene tørker raskere.

Reparasjoner / skade

Skader og reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som er anvendt.
Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandling. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge benyttes samme produkt, kontakt forhandler / malerfirma

Innemiljø / emisjon

Yrkeshygienisk luftbehov:
Emisjon (FLEC-måling): 4 uker: (ikke oppgitt)
26 uker: (ikke oppgitt)

Det er utarbeidet eget produkt-datablad og HMS-datablad for produktet.

Avfallshåndtering

Rester av søl av maling og lakkprodukter er definert som spesialavfall og må leveres til godkjente mottak for destruksjon. Ved håndtering av restene, se punkt 8 i HMS-databladet for produkt som omhandler personlig verneutstyr.

Opplysninger på dette FDV- dokument er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring, osv.