



Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Scotte 7



Produsent

Beckers	Produktnamn:	Scotte 7
Stanseveien 25	Bindemiddel:	Sampolymer emulsjon.
0976 OSLO	Tynningsmiddel:	Vann.

FARGE: _____

Bruksområde

Scotte 7 benyttes hovedsakelig til oppholdsrom, kontor osv. Den er velegnet på f.eks. puss, betong, sandsparklede overflater, trefiber-, spon- og gipsplater, ved og tidligere malte overflater. Scotte 7 er en matt, vannfortynnbar sampolymer maling uten tilsetning av organiske løsningsmidler. Beregnet på maling av vegger og tak innendørs når man ønsker å oppnå en matt overflate. Den benyttes hovedsakelig til ny- eller ommaling av overflater som tidligere er malt med lateksmaling. Fordi Scotte 7 ikke inneholder organiske løsningsmidler og filmdannere er den meget velegnet til bruk på daghjem, barnehager, sykehus og andre miljøer som er allergiømfintlige. Den er også meget skånsom sett fra et arbeidsmiljøsynspunkt. Scotte 7 lukter ubetydelig ved maling og under tørking. Den gir en jevn kornethet, tørker raskt og kan overmales etter ca. 3 timer. Den gulner ikke ved aldring. Scotte 7 har miljømerket for maling, EU-Blomsten. Astma- og Allergiforbundets anbefaling gjelder ikke under selve påføringen av malingen, men først 4 uker etter avsluttet maling. Vis forsiktighet og sørg for god ventilasjon mens malingen tørker (4 uker).

Underlag: Overflaten må være ren, tørr og ikke ha en temperatur under + 5 °C.

Påføringsmetode: Rull eller sprøyte. Malingen er silt og kan påføres med høyttrykksprøyte.

Oppbevaring: Oppbevares frostfritt. Ikke brannfarlig vare.

Vedlikehold

Normal vask og rengøring

Flekkfjerning

Tørketid: Støvtørr etter ca. 30 minutter ved + 23 °C og 50 % luftfuktighet.

Overmalingsbar: Etter ca. 3 timer ved + 23 °C og 50 % luftfuktighet.

Vaskbarhet: >2000 sykluser.

Reparasjon / skade

Ommaling

Overflater som er malt med lateks-, alkyd- eller oljemaling: Rengjør med Målartvätt. Skyll grundig med vann. Eventuelle blanke overflater mattes ned med et middels fint slipepapir for å oppnå best mulig feste mellom lagene. Overflater som er malt med alkyd- og oljemaling grunnes med Scotte Grund. Overflater som er malt med limmaling: Vask bort limmalingen med vann. Patenter med Scotte Patentfärg. Grunn deretter med Scotte Grund. Kalkede overflater: Skrap og børst overflaten grundig til fast underlag nås. Støvtørk overflaten eller skyll med vann. Patenter med Scotte Patentfärg. Grunn deretter med Scotte Grund. Toppstrøk: Ferdigbehandle med Scotte 7. Sparkling og reparasjoner: Benytt Breplasta eller Beckers Veggsparkel.

Innemiljø / emisjon

Yrkeshygieneiske luftbehov:

Emisjon (FLEC-måling): < 10 mg / kvm og time, etter 4 uker.

Avfallshåndtering

Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Tørk bort overflødig maling fra malingsverktøyene før rengjøring i vann. Det reduserer belastningen på renseanlegg. Lukk åpnet boks godt. Flytende malingsrester leveres på lokal miljøstasjon. Godt tømte bokser leveres på returstasjoner for spesialavfall.

Tikkurilla Norge AS Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf: 22 80 32 90 Fax: 22 80 32 91 e-post: post@beckers.no