



Scotte er Beckers produkter for yrkesmalere. De har den rette følelsen og et meget høyt teknisk nivå, blant annet bra smidighet, slipbarhet og god utjevningsevne.

Scotte RG er en ferdigblandet, smidig grovkornet rullsparkelfor bredsparkling i tykke lag på puss, betong, lettbetong og plate materiale innendørs. Sparkelen er meget lett å applisere og fordele ut over overflaten med en rull. Scotte RG har en meget god fyllevne.

Sparkelmassen oppfyller kravenet til CE merking i henhold til EN 15824.

SÅNN GJØR DU

FORBEHANDLING: Sparkling skal skje på tørre, godt bundet og rengjorte overflater.

BEHANDLING: Påfør Scotte RG med en rull, vent ca. 10 minutter jevn ut massen med en sparkelspade. Maks lagtykkelse 8 mm.

ARBEIDSTIPS: Tørketiden er avhengig av temperatur/luftfuktighet og lagtykkelse. Ved sliping av sparkel over øyehøyde skal beskyttelsesbriller brukes. Støvmaske bør også brukes. Egnede type er Klasse P2. Etter sliping fjernes støv fra overflaten før maling eller tapetsering. Ved tapetsering bør sparkeloverflaten limes på forhånd.

VIKTIG

Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

NÅR DU HAR SPARKLET FERDIG

Bokser som er åpnet må lukkes godt etter bruk. Fjern mest mulig sparkel fra verktøyet før rengjøring. Sparkelrester må ikke helles ut i avløpet, men leveres til en lokal miljøstasjon. Nøye rengjort emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon

TEKNISK INFORMATION

FORTYNNING	vann, skal normalt ikke spes ut
VERKTØY	rull
OVERMALINGSBAR	etter ca 12 t
BREDSPARKLING	ved 1 mm lagtykkelse ca. 1 liter/m
FARGE	grå

TÅLER IKKE FROST