

NBI Teknisk godkjenning Nr. 2142**1. Produsent:**

Finnforest Oyj, Kerto-mill Lohja, Finland
Finnforest Oyj, Kerto-mill Punkaharju, Finland

2. Produktbeskrivelse:

Kerto-bjerkene er trebaserte bjelker av parallellfiner, og består av sammenlimte 3 mm tykke finerlag av gran eller furu. Fineren er skrellet, og skjøtt med limte skråskårne skjøter. Limet er vannfast av typen fenolhartslim.

3. Hygiene, helse og miljø:

Bjerkene avgir ikke helseskadelige stoffer, eller emisjoner til inn klima i konsentrasjoner som ligger over kjente lukt- og irritasjonsterskler.

4. Bruksområde:

Kerto-bjerkene kan brukes til bærende trekonstruksjoner i fuktighetsklasse 1 og 2 i henhold til NS 3470.

5. Vedlikehold:

Innvendig: I prinsippet intet vedlikehold

Utvendig: Overflatebehandles som utvendig treverk generelt. Direkte slagregn på Kerto-bjerkene bør unngås

6. Merknad:

Lagres tørt på plant underlag før montasje. Pakkene tildekkes godt med pressenning. Store fuktbelastninger under montasje bør unngås.

7. Markedsføring:

Kerto-bjerkene markedsføres og selges i Norge av Moelven Limtre AS.

Moelv, oktober 2009