



Scotte er Beckers produkter for yrkesmalere. De har den rette følelsen og et meget høyt teknisk nivå, blant annet bra smidighet, slipbarhet og god utjevningsevne.

Scotte RS er en mellomgrov, lett rull- og sprøyte-sparkel med god fyllevne. For skjøte- og bredsparkling innendørs.

Scotte RS er beregnet for påføring med rull, eller egnet sparkelsprøyte. Brukes på de fleste overflater innendørs, som gips, betong, glassfibervev med mer. Passer også til sparkling av skjøter med papirremse.

Sparkelmassen oppfyller kravenet til CE merking i henhold til EN 13963.

SÅNN GJØR DU

FORBEHANDLING: Sparkling skal skje på tørre, godt bundet og rengjorte overflater.

BEHANDLING: Påfør Scotte RS med en rull eller egnet sparkelsprøyte, jevn glat deretter overflaten med en stålsparkel. Maks lagtykkelse ca. 5 mm. På slipte overflater fjernes støv før sparkling eller maling. Sparklede overflater bør forhåndslimes før tapetsering.

ARBEIDSTIPS: Tørketiden er avhengig av temperatur/luftfuktighet og lagtykkelse.

Ved sliping av sparkel over øyehøyde må beskyttelsesbriller brukes. Maske bør også brukes. Egnede type er Klasse P2.

VIKTIG

Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

TEKNISK INFORMATION

FORTYNNING	vann, skal normalt ikke spes ut
SPRUTMUNNSTYKKE	ca. 0,3 lit/m skjøt ved tre ganger sparkling
OVERMALINGSBAR	etter ca 12 tim.
BREDSPARKLING	ved 1 mm lagtykkelse ca. 1 lit/m ²
FARGE	lysgrå

OPPBEVARES FROSTFRITT

NÅR DU HAR SPARKLET FERDIG

Fjern mest mulig sparkel fra verktøyet før rengjøring. Sparkelrester må ikke helles ut i avløpet, men leveres til en lokal miljøstasjon. Nøye rengjort emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon.

2015-01-27

Før aktuell
oppdatering:
www.beckers.no