

Gode rom

Dimensjonsliste S-bjelken

Styrke/spesifikasjon:

S-bjelken er en bærende limtrebjelke, spesielt egnet for bruk i sperre- og bjelkelag. S-bjelken innehar Teknisk Godkjenning TG20040. S-bjelken er splittet fra limtrebjelker CE L40C og leveres i konstruksjonskvalitet. Bjelken er nedtørket, formstabil, dimensjonsnøyaktig og sterk.

Utvalg og levering:

S-bjelken leveres i dimensjoner som vist i tabellene. Leveringstid 1-2 uker på lagerførte dimensjoner avhengig av sesong. Komplette bjelkelag og sperretak leveres på 3-4 uker.

Bruksområder:

S-bjelken kan benyttes i trekonstruksjoner i klimaklasse 1 og 2 i henhold til NS-EN 1995-1-1.

Toleranser:

Bjelkene leveres i plastemballerte pakker, med et fuktinnhold på $12 \pm 2\%$. Midlere densitet er ca. 470 kg/m^3 . (Enkeltbjelker er uemballert)

For nærmere informasjon henvises det til Moelven Limtre AS sin hjemmeside og Teknisk Godkjenning TG20040.



Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

STANDARD DIMENSJONER

Bredde 48mm

Lengde opp til 15,0m

Standard høyder

200mm

225mm

250mm Lagerføres

270mm

300mm Lagerføres

315mm

350mm Lagerføres

360mm

400mm Lagerføres

405mm

450mm



Moelven Limtre AS

Telefon: 06 123

Ordreemail: post.limtre@moelven.no

Ordrefaks: 62 33 40 01

www.moelven.no

MOELVEN[®]