

Wall Primer Pro

Produktbeskrivelse

Ekstra fyldig grunningsmaling som gir en matt overflate. Sikrer en jevn, mett og fylt underlag som er egnet for ferdigbehandling med tak- eller veggmaling i ønsket kvalitet.

Anvendelse

Grunnmaling av puss, betong, kartongkledd gipsplater og sandsparklede overflater før malebehandling med tak- og veggmaling.

Brukes også til grunnmaling av glassfilt, glassvev og fiberfilt.



Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing og sliping.

Smuss, skitt, fett og materiale som overføres til andre ting, rengjøres med Fluren 37.

Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49.

Underlaget mattslipes etter behov.

Revner, ujevnheter og hull sparkles.

Absorberende og porøse underlag grunnes med forankringsgrunn.

Påføring

Pensel, rull eller sprøyte.

Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.

Påfør vått i vått og avslutt ved å stryke/rulle i samme retning.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Materialtemperatur ved sprøyting min. 12 °C.

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Forventet resultat

Matt, dekket overflate.

Ferdigbehandles med dekkende Flügger Pro maling i ønsket glans og farge for bedst mulig resultat.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling før avvaskning i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Supplerende Info

For dette produkt er der udstedt en: [Environmental Product Declaration](#)

Tekniske data

Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.44
Tørstoff vekt (%)	64
Tørstoff vol (%)	49
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h etter 28 dager)	20
Fortynning	Vann. Ved sprøyting fortynnes evt. 5-10%.
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

januar 2023

Erstatter TDS Versjon

november 2022