



**Beckers Målarfog. Brukes utendørs og innendørs for tetting av fuger, sprekker etc. I våtrom brukes Beckers Fugemasse for utjevning av tak og liknende. Kan brukes på betong, tegelstein, stein, flis, marmor, gipsplader, glass, tre, aluminium, stål, PVC med mer. Fugemassen er en elastisk og akrylbasert fugemasse som kan overmales med lateks, olje- eller alkydmaling. Beckers Fugemasse tetter fuger op til 30 mm. bredde samt utjevner overganger i hjørner og overganger mellom ulike materialer. Etter ca. 24 timer ved + 20° er fugen gjennomherdet og tåler bevegelser på 15 - 20%, samt temperaturer fra - 30°C - +70°C.**

#### SÅNN GJØR DU

Skru av plasttuppen og skjær hull ved gjengene. Monter plasttuppen, som kappes i 45° vinkel i egnet fugebredde. Fugen skal være rene og frie for løse partikler. Våtrom med meget sugende overflater grunnes med Beckers Våtrumsground tynnet med vann 1:1. Påfør fugemassen med fugepistol og jevn ut med fuktig svamp eller gummisparkel.

Unngå utslipp i avløp. Rester leveres til en lokal miljøstasjon. Nøye rengjort emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon

#### TEKNISK INFORMATION

BINDEMIDDEL	akrylemulsion
VERKTØY RENGJØRES MED	vann
TØRKETID VED +23 °C OG 50 %	Klebefri etter ca. 30 min.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	overmalingsbar etter/etter ca. 1 time. Gjennomherdet etter ca. 24 timer.
FARGE	gråtonad

#### MÅ IKKE UTSETTE FOR KULDE