

Beckers



Målarfog

Produkttype:

Målarfog er en elastisk, akrylatbasert fugemasse som kan overmales med lateksolje eller alkydmaling.

Bruksområder:

Målarfog benyttes innendørs og utendørs til tetting av fuger, sprekker osv. I våtrom benyttes Beckers Målarfog for utjevning av takvinkler og lignende. Den kan også brukes på betong, tegl, stein, gulvfliser, marmor, gipsplater, tre, aluminium, stål, glass, PVC m.m.

Spesielle egenskaper:

Målarfog tetter fuger og sprekker på opp til 3 mm bredde samt jevner ut hjørner og overganger mellom ulike materialtyper. Etter ca. 24 timer er fugen gjennomherdet og tåler fugebevegelser på 15-20 % samt temperaturer fra - 30 til +70 C. Den inneholder mugghindrende middel.



TEKNISK INNFORMASJON

Bindemiddel:	Akrylatlateks.	Tørketid:	Støvtørr etter ca. 30 minutter, gjennomherdet etter 24 timer med en fuge 5x5 mm, ved +23 °C og 50 % luftfuktighet.
Løsningsmiddel	Vann.	Fargeutvalg:	Gråtone.
Verktøy:	Kittpistol, palettkniv, gummiparkel eller fuktig svamp.	Brannfareklasse:	Ikke brannfarlig vare.
Rengjøring av verktøy:	Vann.	Lagring:	Oppbevares frostfritt.
Overmalingsbar:	Etter ca. 1 time ved +23 °C og 50 % luftfuktighet.		

Målarfog

BRUKSANVISNING

Forbehandling:

Rengjør underlaget for smuss og støv.

Framgangsmåte:

Benytt kittpistol ved påføring. Skru av munnstykket. Skjær av tubespissen og sett munnstykket tilbake på plass. Skjær av munnstykket i 45 graders vinkel til ønsket diameter. Plasser patronen i patronpistolen og trykk ut massen. Fugen jevnes ut med en palettkniv, gummiparkel eller fuktig svamp umiddelbart etter påføring.

Rengjøring: › Verktøyene rengjøres med vann.