



Stabil D-3G

Bruksområde

For klamring av rør i alle typer bygninger og industrielle virksomheter.

Beskrivelse

Dimensjonen opp til 115 mm. blir levert med påsveiset mutter for klammerskruene. Klammerskruen er formontert på den ene siden for å holde klammeret sammen. Fra dimensjonen 124 mm blir skruer og muttere levert separat.

Materiale

Stål, elektrofor-sinket

Dim.område [mm]	Arbeidslast Uttrekk
15 mm - 65 mm	4.0 kN
76 mm - 116 mm	5.0 kN
124 mm - 194 mm	8.0 kN
199 mm - 303 mm	12.5 kN
322 mm - 525 mm	15.0 kN

Lydabsorberende innlegg

Gummiprofil: SBR/EPDM, sort
 Hardhet: 45 ±5° Shore
 Temperaturområde: -50°C opp til +110°C
 Lydabsorbering: 17 dB (A)
 Brannmotstand: Materialklasse B2 (DIN 4102), ikke-dryppende.
 Bestandighet: Værbestandig og motstandsdyktig mot aldring og ozon (Testet i henhold til DIN 53508 og DIN 53509).

Nom.dia. [DN]	Dim.omr. [mm]	Materiale b x t [mm]	Ansl.mutter [mm]	B [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
3/8"	14 - 18	25 x 2,2	M8 / M10 / M16	62	0,13	50	3446161 *
1/2"	19 - 23	25 x 2,2	M8 / M10 / M16	68	0,15	50	107699 *
3/4"	24 - 28	30 x 2,5	M8 / M10 / M16	75	0,18	50	107255 *
	29 - 33	30 x 2,5	M8 / M10 / M16	81	0,19	50	107264 *
1"	33 - 37	30 x 2,5	M8 / M10 / M16	85	0,20	50	3446162 *
1 1/4"	40 - 45	30 x 2,5	M8 / M10 / M16	93	0,23	50	3446163 *
1 1/2"	47 - 52	30 x 2,5	M8 / M10 / M16	104	0,24	50	107291 *
	53 - 58	30 x 2,5	M8 / M10 / M16	110	0,27	50	3446164 *
2"	60 - 65	30 x 2,5	M8 / M10 / M16	117	0,31	50	3446357
	67 - 72	30 x 3,0	M12 / M10 / 3/8"	142	0,37	25	107325
2 1/2"	73 - 78	30 x 3,0	M12 / M10 / 3/8"	148	0,42	25	3446359
	79 - 85	30 x 3,0	M12 / M10 / 3/8"	154	0,43	25	107343 *
3"	88 - 93	30 x 3,0	M12 / M10 / 3/8"	163	0,45	25	3446364
	100 - 106	30 x 3,0	M12 / M10 / 3/8"	177	0,52	25	3446365 *
4"	108 - 115	30 x 3,0	M12 / M10 / 3/8"	185	0,55	25	3446368
	124 - 129	40 x 4,0	M12 / M16 / 1/2"	207	0,92	10	3446369 *
	131 - 137	40 x 4,0	M12 / M16 / 1/2"	215	0,97	10	107398
5"	138 - 144	40 x 4,0	M12 / M16 / 1/2"	222	1,10	10	3446384
	148 - 154	40 x 4,0	M12 / M16 / 1/2"	232	1,13	10	3446386 *
	156 - 162	40 x 4,0	M12 / M16 / 1/2"	240	1,15	10	3446387
6"	165 - 171	40 x 4,0	M12 / M16 / 1/2"	263	1,18	10	3446391
	177 - 183	40 x 4,0	M12 / M16 / 1/2"	273	1,22	10	107440 *
	188 - 194	40 x 4,0	M12 / M16 / 1/2"	284	1,31	10	107459 *
	196 - 203	40 x 4,0	M12 / M16 / 1/2"	294	1,39	10	3446395
	205 - 214	40 x 4,0	M12 / M16 / 1/2"	304	1,45	10	148920 *
8"	219 - 225	40 x 4,0	M12 / M16 / 1/2"	315	1,60	10	3446402
	244 - 250	40 x 4,0	M12 / M16 / 1/2"	340	1,80	10	3446408
10"	267 - 273	40 x 4,0	M12 / M16 / 1/2"	363	2,00	10	3446416
	299 - 305	40 x 4,0	M12 / M16 / 1/2"	395	2,30	10	107495 *
	316 - 324	50 x 5,0	M16	440		1	3446421 *

* Bestillingsvare

