

Produkt:

Opus T er en helmatt, hvit akryl takmaling til bruk inne. Produktet benyttes i tak av bygningsplater, puss, betong, lettbetong, glassfibervev etc. i tørre rom der det ikke stilles krav til vaskbarhet. Opus T gir en vakre, matte og skjoldfrie tak. Vær oppmerksom på at matte flater ikke tåler fysisk håndtering. Poleres lett opp til høyere glans.

Forbehandling:

Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Tidligere malte flater vaskes med et grovrengjøringsmiddel egnet for maling. Etterskylt godt. Om nødvendig mattslipes med slipepapir og avstøves. Smittende flater må først avbindes med egnet binder.

Bruk:

Kan påføres med pensel, rull eller sprøyte. Ved påføring oppnås best resultat ved kryssrulling. Avslutt i en retning. Da blir flaten penere og mer ensartet. Best arbeids-temperatur er +15-+20°C. Temperaturen under påføring og tørk må være over +5°C.

Annet:

Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av maling ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig personlig verneutstyr. Lukk boksen ordentlig etter bruk. Fjern mest mulig maling fra penselen før rengjøring. Flytende malingsrester, renseveske og tom emballasje leveres til miljøstasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderes eller etiketten.

Miljømerking ECO:

Dette produktet oppfyller kravene for Svanen. For informasjon se: <http://nordic-ecolabel.org>. Egnet til innendørs bruk. Begrenset bruk av farlige stoffer. Lavt innhold av løsemidler.



VOLUM:	3 og 10 liter
BRUKSOMRÅDE:	INNE
BINDEMIDDEL:	AKRYLKOPOLYMER
GLANS:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MATT BLANK
DENSITET:	1,4
TØRRSTOFF:	35
BREKKING:	Nei
FORBRUK:	4-6 m²/liter
PÅFØRING:	
FORTYNNING:	
RENGJØRING AV VERKTØY:	
TØRKETID:	v/23°C 50% RH
STØVTØRR 0,5 TID	OVERMALBAR 2 TID
BRUKSTØRR 2 TID	
LAGRING:	