



Stabil D-1G

Bruksområde

Et to-delt skruklammer for oppheng og innfesting av rør og rørsystemer i miljøer hvor det stilles krav til en viss korrosjonsbeskyttelse. Kan benyttes i alle typer bygninger, også ute.

Beskrivelse

Klammer leveres med påsveiset anslutningsmutter. Klammerbolter og muttere leveres separat, men ikke påmontert.

Materiale

Stål, varmforsinket iht. EN-NS 1461, eller HCP.

Dim.omr.	Arbeidslast
[mm]	Uttrekk
15 - 72	4.0 kN
76 - 129	5.0 kN
133 - 173	8.8 kN
176 - 303	12.5 kN

Nom.dia	Dim.omr.	Materiale	B x t	Ansl.	L	B	Vekt	Ant/pk	Varenr
["]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[stk]	
3/8"	15-19	25 x 3,0	M10	42	64	0,09	50	3446101	
1/2"	20-24	25 x 3,0	M10	47	69	0,10	50	3446102	
1 1/4"	40-45	30 x 3,0	M10	68	90	0,14	50	3446105	
2"	60-65	30 x 3,0	M10	88	110	0,19	50	3446108	
3"	88-93	30 x 3,0	M10	126	153	0,35	25	3446113	
	176-182	40 x 4,0	M12	239	271	0,93	10	3446123	
	199-205	40 x 4,0	M12	260	292	1,03	10	3446125 *	
8"	219-225	40 x 4,0	M12	280	312	1,24	10	3446127	
	297-303	40 x 4,0	M12	357	389	1,70	10	3446132 *	

* Bestillingsvare