

Skjøteunion

Skjøteunion

Skjøteunion for skjøting av Sanipex MT alupexrør.

Skjøteunion produsert i PPSU og glassfiberarmert nylon 
Benyttes for å skjøte JRG Sanipex MT-rør



Torstein H. Solhaug

Teknisk inneselger /
Produktsjef Luft- og smussutskillere



ths@armaturljonnsson.no
+47 917 31 058

Viggo Kristoffersen

Teknisk inneselger



vik@armaturljonnsson.no
+47 917 84 033

Produkttabell : Skjøteunion

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Vekt
Skjøteunion 16mm	4690.016	512 18 43	0,026
Skjøteunion 20mm	4690.020	512 18 44	0,04
Skjøteunion 26mm	4690.026	512 18 45	0,077
Skjøteunion 32mm	4690.032	512 18 46	0,19
Skjøteunion 40mm	4690.040	512 18 47	0,24
Skjøteunion 50mm	4690.050	512 18 48	0,841
Skjøteunion 63mm	4690.063	512 18 49	0,74

Beskrivelsestekst : Skjøteunion

Beskrivelsestekst:

Det skal benyttes alupex-system som type JRG Sanipex MT.

Systemet består av rør, kuplinger og kuleventiler. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn.

På forlangende skal rørlegger fremvise Produktsertifikat fra Sintef Byggforsk for det valgte rørsystemet.

Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevvinger. Dette reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C

Maks driftstemperatur 70°C

Trykkklasse PN10

Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres.

Armaturljonnsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

Bruk av Cookies

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturljonnsson.no