



BESKRIVELSE			
Total tykkelse	EN 428	mm	2.00
Tykkelse slitesjikt	EN 429	mm	1.16
Vekt	EN 430	g/m ²	2610
Bredde	EN 426	cm	200
Lengde	EN 426	lm	20
KLASSIFISERING			
Norm	-	-	EN 649
Europaklasse	EN 685	-	34 - 43
Brannklassifisering	EN 13501-1	klasse	B _{fl} -s1
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	kV	2
Friksjon, tørr	BS 7976	PTV	60
Overflate ruhet	-	µm	10 ≤ Rz < 20
Friksjon, våt	DIN 51 130	klasse	R10
TESTVERDIER			
Slitestyrke	EN 660.2	mm ³	≤ 2
Slitasjegruppe	EN 649	gruppe	T
Type Binder content	ISO 10582	type	I
Dimensjonsstabilitet	EN 434	%	≤ 0.40
Inntrykksfasthet	EN 433	mm	≤ 0.10
Varmemotstand	EN 12524	W/(m.K)	0.25
Rullende stolhjul (typen W)	EN 425	-	OK
Fargebestandighet	EN 20 105 - B02	skala	≥ 6
Overflatebehandling	-	-	SparClean®
Kjemikaliebestandighet	EN 423	-	OK
CE MARKING			
	EN 14041	-	
		-	