

# Scotte Grunn



## Miljøvennlig

*Tilnærmet luktfri under maling og tørking*

*Reduserer og jevner ut overflatenes innsug, og sikrer en jevn glans på mellom- og*

Scotte Grunn er en matt grunning til vegger og tak innendørs. Det er mange fordeler med å male med Scotte Grunn; den fungerer på ulike underlag, har god fyllevne og gir et jevnt og fint resultat for viderebehandling. Malingen inneholder ingen organiske løsemidler og filmbindere, noe som gjør den skånsom for deg som maler og ideell i følsomme miljøer som er utsatt for allergier.

## Teknisk informasjon

**BRUKSOMRÅDE**  
Interiør

**FORBRUK**  
6 - 8 m<sup>2</sup>/l

**VERKTØY**  
Pensel, rull, sprøyte

**MALINGSTEMPERATUR**  
Mellom +5°C til ca +25°C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV**

**LUFTFUKTIGHET**

Klebefri etter ca. 0,5 timer. Overmalbar etter ca. 3 timer.

**TYNNERE**  
Vann

**VERKTØY RENGJØRES MED**  
Vann eller Penselrens

**BINDEMIDDEL**  
Vinylacetat-etylen (VAE)

**TØRRSTOFFINNHold VED VEKT**  
63 %

**TØRRSTOFFINNHold VED VOLUM**  
45 %

**VOC**  
Grenseverdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt



Det svenske Astma- och Allergiförbundets anbefaling gjelder ikke under påføring av malingen, men først to uker etter påføring.

Tikkurila Norge AS (Beckers Maling)  
Stanseveien 25, 0976 Oslo  
Telefon: 22 80 32 90  
[www.beckers.no](http://www.beckers.no)

## Forberedelse av overflaten

UMALTE FLATER: Fjern smuss og støv fra flatene.  
Grunn med Scotte Grunn

TIDLIGERE MALTE FLATER: Sprut på Beckers Malervask og la skummet virke noen minutter og tørk overflaten med en fuktig mikrofiberklut.

KALKEDE FLATER: Skrap og børst flaten nøye. Grunn med Beckers Tapetgrunn

SPARKLING OG REPARASJONER: Bruk sparkelsortimentet til Scotte-serien.

## Påføring

Scotte Grunn påføres jevnt og fyldig i 1 strøk. Ved påføring med airless malersprøyte benyttes dyse (0,017"-0,021"). Ved behov, etterrull overflaten for å oppnå et jevnt resultat og en ensartet overflatestruktur. Teoretisk forbruk 8-10m<sup>2</sup> pr L. Praktisk forbruk avhenger av påføringsmetoden, forhold, sugsevne og ruhet på overflaten.

## Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

## Viktig

Ikke mal hvis overflaten er kaldere enn + 5 °C.

Rør om før bruk.

Besøk [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu) for mer informasjon om EU-miljømerket tildelt dette produktet.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*