



Stabil D-3G

Bruksområde

Et todelt korrosjonsbestandig skruklammer med anslutningsmutter M10 / M16 for montasje av alle typer industrielle rørsystemer. Dimensjonert for vegg, gulv og tak installasjoner.

Beskrivelse

Et todelt klammer med påsveiset 3-gjenget mutter. Skruer og muttere leveres separat.

Materiale

Stål, syrefast

Montering

Egnet for ett punkts innfesting med gjengestang eller gjenget rør, opp til 1", sammen med adapter.

Tekniske data

Arbeidslast, uttrekk:	6,0 kN
-----------------------	--------

Innlegg:

Gummiprofil:	SBR/EPDM, sort
Hardhet:	45+/-5° shore
Temperaturområde:	-50° c - +110° c
Lydabsorbering:	17 dB (A)
Brannmotstand:	Materialkategori B2 (DIN 4102)
Bestandighet:	Værbestandig, motstandsdyktig mot aldring og ozon (Testet i henhold til DIN 53508 og DIN 53509)

Dim.omr. [mm]	Materiale [mm]	B [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
86 - 90	30 x 3	160	0,46	25	172784 *
100 - 106	30 x 3	176	0,49	25	173162 *
108 - 114	30 x 3	184	0,49	25	172793 *
133 - 140	40 x 4	229	1,03	10	172802 *
158 - 168	40 x 4	257	1,14	10	172811 *
198 - 207	40 x 4	304	1,50	10	172820 *
210 - 219	40 x 4	316	1,54	10	172829 *

* Bestillingsvare.