

Ytelseserklæring

DoP-nummer: 20102100-A1W2010

Produktnavn:

Ru rød NF

(1) Identifikasjonskode for produkttype er DoP-nummer

(2) Referansenummer: 20102100-A1W2010

(4)



Wienerberger

Wienerberger AS

3825 Lunde i Telemark Strengenevegen 31

Norge

(3) Tilsiktet bruksområde for vegger, søyler og delevegger av teglmurverk:

Ubehandlet murverk

(6) System for samsvarsvurdering:

System 2+

(7) Sertifiseringsmyndighetens identifikasjonsnummer:

1073

Utfører:

(i) Førstegangs inspeksjon av produksjonsenhet og fabrikkens produksjonskontrollsystem


(ii) Løpende overvåkning, vurdering og evaluering av fabrikkens produksjonskontrollsystem og har utstedt følgende sertifikatsnummer: 1073-CPD-M202-06

(9) Deklarerte verdier:

Produkttype: HD - tegl

Dimensjoner og toleranser

| | | | Tm | Rm |
|--------------------------------|--------|-----|-----|----|
| Lengde: | mm | 226 | ± 4 | 9 |
| Bredde: | mm | 104 | ± 3 | 6 |
| Høyde: | mm | 60 | ± 2 | 5 |
| Toleranser: | Klasse | | T2 | |
| Tillatt avvik: | Klasse | | R1 | |
| Planhet av steinens liggeside: | mm | | NPD | |
| Parallell planhet: | mm | | NPD | |



Faktisk mønster/preg kan variere noe

Konfigurasjon

| | | |
|--------------------------|---|-----|
| Produktbeskrivelse: | - | 2 |
| Hullareal: | % | 30 |
| Volum av hulrom / frogs: | % | NPD |

Densitet

| | | |
|------------------|-------------------|---------|
| Brutto densitet: | kg/m ³ | 1550 |
| Godsdensitet: | kg/m ³ | 2150 |
| Toleranser: | Toleranser / % | D1 / 10 |

Trykkfasthet

| | | |
|---------------------------|-------------------|-----|
| Kategori: | - | I |
| Vinkelrett på liggeflate: | N/mm ² | 45 |
| Vinkelrett på løper: | N/mm ² | NPD |
| Vinkelrett på løper 2: | N/mm ² | NPD |

Skjærheftfasthet:

N/mm² 0,15 *Tabellerte verdier ihht. EN 998-2, Annex C*

Varmeledningsevne λ10, dry, enhet:

W/(m·K) NPD *Prøvmingsmetode ihht EN 1745:2012 NPD*

Vanndampspereabilitet:

- μ = 5/10 *Tabellerte verdier ihht. EN 1745*

Frostresistens:

Klasse F2 *NBI-metode 134/2007*

Vannabsorpsjon:

% 10

Minuttsug:

kg/(m²·min) 0.3-2

Innhold av aktiv løselige salter:

Klasse S2

Fuktbevegelse:

mm/m NPD

Brannmotstandsklasse:

Klasse A1

Farlig innhold/substans:

- NPD

(10) Produktets egenskaper er i overensstemmelse med de ovenfor oppgitte spesifikasjoner.

Signert på vegne av produsent:

CEO
2013-07-01

B.J. Koekoek

Wienerberger AS
3825 Lunde i Telemark Strengenevegen 31
Norge

EN 771-1:2011

Supplementerende nasjonale

DoP-nummer: 20102100-A1W2010

Produktnavn:

Ru rød NF

(1) Identifikasjonskode for produkttype er DoP-nummer

(2) Referansenummer: 20102100-A1W2010

(4)



Wienerberger

Wienerberger AS

3825 Lunde i Telemark Strengenvegen 31

Norge

Antall på pall

pcs/pal

84

Nobbnummer

11320272