

Produktbeskrivelse

Hvit grunningsmaling som gir en matt overflate. Gir et ensartet underlag for videre behandling. Brukes før malebehandling eller oppsetting av veggkledning.

Anvendelse

Grunning av puss, betong, kartongkledde gipsplater og sandsparklede overflater før malebehandling med tak- og veggmaling.

Anvendes videre til grunning og avsløring av porehull i betong.



Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing og sliping.

Smuss, skitt, fett og materiale som overføres til andre ting, rengjøres med Fluren 37.

Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49.

Underlaget mattslipes etter behov.

Revner, ujevnheter og hull sparkles.

Påføring

Pensel eller rull.

Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.

Påfør vått i vått og avslutt ved å stryke/rulle i samme retning.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Forventet resultat

Matt, dekket overflate.

Ferdigbehandles med veggkledning og/eller dekkende Flügger Perform maling i ønsket glans og farge.

OBS!

På smittende underlag og på gipsbasert sparkelmasse som f.eks. Flügger Filler eller Repa Quick oppnås ikke nødvendig inntrengning og feste med Flügger Wall Primer Perform.

Her anbefales grunning med Flügger Sealer Non-drop.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling før avvaskning i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Supplerende Info

For dette produkt er der udstedt en: [Environmental Product Declaration](#)

Tekniske data

Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.30
Tørstoff vekt (%)	44
Tørstoff vol (%)	28
Almindelig rekkeevne (m ² /ltr.)	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

januar 2023

Erstatter TDS Versjon

november 2022