

# Mapetard SS

## Overflateretarder for frilegging av støpeskjøter

### BRUKSOMRÅDE

**Mapetard SS** er en vannbasert retarder som benyttes til frilegging av støpeskjøter.

**Mapetard SS** består av retarderende midler og hvitt fargestoff.

Å påføre **Mapetard SS** under eller etter støpearbeidet, innen betongen har størknet, er en rasjonell, effektiv og tidsbesparende metode for preparering av støpeskjøter.

**Mapetard SS** er ut fra miljøhensyn det beste alternativet ved frilegging av horisontale støpeskjøter, da vann er det eneste løsningsmiddelet i produktet.

### EGENSKAPER

**Mapetard SS** hindrer det ytterste sjiktet av betongen i å herdne.

**Mapetard SS** kan benyttes både ved elementer og plasstøpt betong, på horisontale og vertikale former.

**Mapetard SS** vil i kontakt med fersk betong bli oppløst i betongmassen i et sjikt på 5-15 mm, avhengig av påført mengde.

Dette sjiktet vil da ikke være avbundet når resten av betongen er herdnet. Man kan derfor vaske vekk mørtelen og oppnå at tilslaget frilegges.

### BRUKSANVISNING

Ved åpne støpeskjøter påføres den ferske overflaten **Mapetard SS** umiddelbart etter at støpearbeidet er avsluttet. Påføring kan skje med spøyting, eller med kost. Formoljesprøyte er egnet for produktet.

Tykkelsen på det påførte laget skal være som en lakk. **Mapetard SS** er tilsatt hvitt fargestoff slik at man lett skal kunne se hvor tykt man påfører, og at man påfører jevnt over hele overflaten.

Resultatet etter spyling med vann er en ren og ru overflate. Tilslaget blir delvis frilagt slik at man oppnår god fortanning ved videre påstøp.

Normalt forbruk er ca 0,1 kg/m<sup>2</sup>.

### VÆR OPPMERKSOM PÅ

**Mapetard SS** må rystes eller omrøres før bruk. Står produktet i åpen emballasje vil det tørke ut i løpet av kort tid. Oppbevares frostfritt, og er holdbart i minst ett år i lukket emballasje.

### EMBALLASJE

**Mapetard SS** leveres i 25 liters kanner. Produktet må oppbevares frostfritt, og er holdbart i minst ett år i lukket emballasje.

### VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon - se eget HMS-datablad. HMS-databladene finnes på [www.resconmapei.com](http://www.resconmapei.com).



**MERK**

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering.

Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Alle leveranser fra Rescon Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser som anses akseptert ved bestilling.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
<b>Produktspesifikasjoner:</b>	
Form:	Væske
Farge:	Hvit
Viskositet:	Lettflytende
Tørrstoffinnhold, %:	22,5 ± 1
Spesifikk vekt, g/cm <sup>3</sup> :	1,09 ± 0,02
pH- verdi	7,5 ± 1

**Produsent:**

Rescon Mapei AS  
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway  
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99  
post@resconmapei.no  
www.resconmapei.com

Rescon Mapei AS  
et selskap i

