

HUNTON STUBBELOFT™



Det er godt med varme føtter!

Forhindrer trekk og kulde i gulvet!

- Forhindrer trekk og kulde
- Diffusjonsåpen
- Tileggsisolerer
- Rask montering





Varme føtter

Med Hunton Stubbelloft får du det varmt og godt inne! Platen er skreddersydd til bruk som vindtett beskyttelse i bjelkelag og tak. Hunton Stubbelloft er en 18mm porøs asfalt impregnert trefiberskive* som gir deg et sunt og godt innneklima. Platen er diffusjonsåpen og vindtett.

Bruksområde

Hunton Stubbelloft kan brukes som vindsperre i trebjelkelag over kryperom, som f.eks. i trebjelkelag stående på pilarer eller i trebjelkelag over ventilert ringmur. Platene kan også benyttes som vindsperre i isoerte skrå trectak med lufting mellom vindsperre og undertak.

Produktbeskrivelse

Hunton Stubbelloft er tilvirket av naturens egne råvarer og gir det et lunt og sunt innemiljø. Platen leveres i to ulike lengder, 1220mm og 2420mm, for optimal tilpassning. Platen har også not og fjær på kortsidene som gjør den enkel og montere samt gir tettere plater.

* leveres også i 12mm med løs fjær.

	Dimensjon			Antall pr. pall	m ² pr. pall
	Tykkelse	Bredde	Lengde		
Hunton Stubbelloft*	12	540	1200	140	90,7
Hunton Stubbelloft*	12	555	1200	140	93,2
Hunton Stubbelloft*	12	560	1200	140	94,1
Hunton Stubbelloft**	18	585	1200	96	67,4
Hunton Stubbelloft**	18	540	1220	96	63,2
Hunton Stubbelloft	18	540	2420	116	151,6
Hunton Stubbelloft	Andre formater kan fås ved forespørsel				

* 14 pakker à 10 plater pr. pall

** 16 pakker à 6 plater pr. pall

