



HALOPROOF® SUPER FIX

Bruksområde

Spesial lim til sammenføring og skjøting av HALOPROOF® RMS 400 Radonsperre, samt grunnmur og torvtaks platene HALOPROOF® Drain Tech PLUS og BASE. Benyttes på tørre, støv-, fett og isfrie overflater og kan benyttes ned i minus -5 °C.

Referanser fra Byggforskerien

520.706 Sikring mot radon ved nybygning
701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.
14.221 Fuktsikring av bygninger
523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering / tetting

Produktbeskrivelse:

HALOPROOF® Super Fix er et spesial lim som er gjennomtestet og tilpasset de respektive membraner og tettesjikt i HALOPROOF® sortimentet, noe som gir en særdeles sikker og god sammenføring. Produktet påvirker ikke isolasjon eller andre tilstøtende materialer.

Montering

Se egen monteringsanvisning som foreligger som trykksak og på våre web sider: www.nortett.no og www.mataki.no



eurofins
















Teknisk data:

Volum:	Inneholder 310ml
Temperaturbestandighet:	-30 °C til +60 °C.
Oppbevaring:	Oppbevares beskyttet mot direkte sollys mellom +5°C til +25 °C.

NB ! Ytterligere beskrivelse av fysiske egenskaper finnes i eget teknisk datablad og HMS-Sikkerhetsdatablad.

HALOPROOF TILBEHØR

						
HALOPROOF RMS 400 Radonmembran	HALOPROOF DS Tape Xtra	HALOPROOF Butyl Fleece Tape	HALOPROOF Multi Xtreme Flex tape	HALOPROOF Butyl Seal	HALOPROOF Liquid Sealing	HALOPROOF LS Tape
						
HALOPROOF Radon Sump STD	HALOPROOF Radon Tube	HALOPROOF Universal- mansjetter	HALOPROOF HaloBar Klemlist	HALOPROOF Komplett 100	HALOPROOF Komplett 50	

All tilgjengelig informasjon om systemet finnes også på våre websider: www.nortett.no og www.mataki.no