

Overgang

Overgang

Overgang for sammenkobling av r r med forskjellig dimensjon.

Kan ogs a benyttes for JRG Sanipex-r r i 16mm og 20mm.



Torstein H. Solhaug

Teknisk inneselger /
Produksjef Luft- og smussutskillere



ths@armaturjonnsson.no
+47 917 31 058

Viggo Kristoffersen

Teknisk inneselger



vik@armaturjonnsson.no
+47 917 84 033

Produkttabell : Overgang

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Vekt
Overgang 20-16mm	4730.100	512 19 53	0,035
Overgang 26-16mm	4730.102	512 19 54	0,05
Overgang 32-16mm	4730.106	512 19 56	0,075
Overgang 40-16mm	4730.112	512 19 59	0,125
Overgang 26-20mm	4730.104	512 19 55	0,055
Overgang 32-20mm	4730.108	512 19 57	0,075
Overgang 40-20mm	4730.114	512 19 61	0,117
Overgang 32-26mm	4730.110	512 19 58	0,095
Overgang 40-26mm	4730.116	512 19 62	0,14
Overgang 50-26mm	4730.124	512 19 64	0,432
Overgang 63-26mm	4730.134	512 19 67	0,72
Overgang 40-32mm	4730.118	512 19 63	0,16
Overgang 50-32mm	4730.126	512 19 65	0,45
Overgang 63-32mm	4730.136	512 19 68	0,74
Overgang 50-40mm	4730.128	512 19 66	0,596
Overgang 63-40mm	4730.138	512 19 69	0,825
Overgang 63-50mm	4730.140	512 19 52	1,091

Armaturljonnsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

Bruk av Cookies

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonnsson.no

Beskrivelsestekst : Overgang

Beskrivelsestekst:

Det skal benyttes alupex-system som type JRG Sanipex MT.

Systemet består av rør, kuplinger og kuleventiler. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn.

På forlangende skal rørlegger fremvise Produktsertifikat fra Sintef Byggforsk for det valgte rørsystemet.

Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring. Dette reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C

Maks driftstemperatur 70°C

Trykkklasse PN10

Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres.