

YTELSESERKLÆRING N. CPR-IT1/0314

- 1) Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **PLANITOP RASA E RIPARA**
- 2) Tilsiktet bruksområde: **Hydraulisk mørtel modifisert ved tilsetning av polymerer (R2-PCC)**
- 3) Produsent: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - www.mapei.it**
- 4) AVCP-system: **System 2+**
System 4 (Brannpåvirkning)
- 5) Harmoniserte standarder: **EN 1504-3 :2005**

Teknisk kontrollorgan: **Teknisk kontrollorgan ICMQ S.p.A., N. 1305, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll, og har utstedt sertifikat for samsvar for produksjonskontroll.**

- 6) Angitt ytelse:


Vesentlige egenskaper	Ytelse
Trykkfasthet	Klasse R2
Kloridionehold	≤ 0,05%
Hefffasthet ved avtrekk	≥ 1,5 MPa
Termisk kompatibilitet - Fryse - tine	≥ 1,5 MPa
Kapillær absorpsjon	≤ 0.5 kg*m⁻²*h^{-0.5}
Farlig bestanddeler	Se sikkerhetsdatablad
Brannpåvirkning	Klasse A1

Ytelsen til produktet som angitt over er i samsvar med de ytelser som er deklarererte.

Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med Regulativ (EU) No 305/2011, under produsenten som er angitt overs ene ansvar..

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 20/07/2015





DoP i Pdf format er tilgjengelig på Mapeis webside.

Revisjon 0 notater: **Første utgave på norsk**

PLANITOP RASA E RIPARA
CE MERKE
Anneks til DoP N. CPR-IT1/0314



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italia) www.mapei.it
10 CPR-IT1/0314 EN 1504-3 PLANITOP RASA E RIPARA <i>Hydraulisk mørtel modifisert ved tilsetning av polymerer (R2-PCC)</i>	
Trykkfasthet	Klasse R2
Kloridionehold	≤ 0,05%
Heftfasthet ved avtrekk	≥ 1,5 MPa
Termisk kompatibilitet - Fryse - tine	≥ 1,5 MPa
Kapillær absorpsjon	≤ 0.5 kg*m ⁻² *h ^{-0.5}
Farlig bestanddeler	Se sikkerhetsdatablad
Brannpåvirkning	Klasse A1

Merk:

MAPEI tilgjengeliggjør dette tillegget sammen med ytelseserklæringen for å gjøre det enklere å få tilgang til CE-merket. Vedlagt CE-merke kan ha avvik fra CE-merke som du finner trykket på emballasjen av følgende grunner:

- Grafiske tilpasninger på grunn av plassmangel eller grunnet trykkemetoden som er benyttet
- Ulikt språk (samme emballasjen kan deles av flere nasjoner)
- Produktet var allerede på lager når dette CE-merket ble utstedt
- Trykkfeil.