

DREAM CLICK

914,4 x 152,4 x 5 mm

15 bord / pakning = 2,09 m² (16,43 kg)

63 pakninger / palle = 131,67 m² (1057 kg)



TekniskSpesifikasjoner

Tykkelse	EN 428	5,00 mm
Slitasje lag	EN 429	0,30 mm
Totalvekt	EN 430	8 kg/m ²
Overflatebehandling		PUR
Klassifisering	EN 685	23 - 31

Testresultater

Gulvvarme	EN 12524	Egnet - max. 27°
Kontor stor	EN 425	pass
Brann klassifisering	EN 13501-1	Bfl-s1
Kjemikaliemotstand	EN 423	ok
Støtklasse	EN 433	< 0,10 mm
Sklimotstand	DIN 51130 EN 13983	R10 classe DS
Støyreduksjon	EN ISO 717-2 (≅ Lw)	8 dB
Refleksjon	ISO 105-B02	> 6
Trommelyd	EPLF	SL60
Låsestyrke		500 kg/m
Antistatisk	EN 1815	Ja
Garanti i hjemlig miljø		Livstid
Garanti i offentlig miljø		6 år

DREAM CLICK PRO

914,4 x 152,4 x 5 mm

15 bord / pakning = 2,09 m² (16,43 kg)

63 pakninger / palle = 131,67 m² (1057 kg)



TekniskSpesifikasjoner

Tykkelse	EN 428	5,00 mm
Slitasje lag	EN 429	0,55 mm
Totalvekt	EN 430	8 kg/m ²
Overflatebehandling		PUR
Klassifisering	EN 685	23 - 33 - 42

Testresultater

Gulvvarme	EN 12524	Egnet - max. 27°
Kontor stor	EN 425	pass
Brann klassifisering	EN 13501-1	Bfl-s1
Kjemikaliemotstand	EN 423	ok
Støtklasse	EN 433	< 0,10 mm
Sklimotstand	DIN 51130 EN 13983	R10 class DS
Støyreduksjon	EN ISO 717-2 (≅ Lw)	8 dB
Refleksjon	ISO 105-B02	> 6
Trommelyd	EPLF	SL60
Låsestyrke		500 kg/m
Antistatisk	EN 1815	Ja
Garanti i hjemlig miljø		Livstid
Garanti i offentlig miljø		10 år