

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0148

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **ULTRALITE S1**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
Belegg eller avrettingslag basert på syntetisk harpiks (SR-B2.0-AR0.5-IR4-W3)
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Til bruk innendørs på gulv

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5
MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:
Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 3
System 4 for brannpåvirkning
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Teknisk kontrollorgan TUM München No. 1211, har utført klassifisering av produkttypen på prøver fra produsent i samsvar med system 3, og har utstedt rapport No. 25080237/Gi og No. 25110057/AG.
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant


9. Angitt ytelse:

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Brannpåvirkning:	Class E	EN 12004:2007 + A1:2012
Heftfasthet: - Initiell strekkfasthet	≥ 1,0 N/mm²	
Strekkfasthet: - Strekkfasthet etter varmebehandling - Strekkfasthet etter vannlagring - Strekkfasthet etter fryse-tine sykler	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²	
Farlige bestanddeler	See SDS	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.



Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)

Sagstua, 01/07/2013
(sted og utstedelsesdato)



(signatur)

**CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN
12004:2007+A1:2012**

 1211	 Mapei AS, Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
<p style="text-align: center;">13 CPR-NO1/0148 EN 12004:2007+A1:2012 ULTRALITE S1 Innvendig og utvendig flissetting på gulv og vegg</p>	
Brannpåvirkning Bond strength, as: Initiell strekkfasthet Heftfasthet Strekkfasthet etter varmebehandling Strekkfasthet etter vannlagring Strekkfasthet etter fryse-tine sykler Kjemisk bestandighet	Class E ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² see SDS