

YDEEVNEDEKLARATION

No: 301

1	Entydig identifikationskode for produkttypen:								
	<ul style="list-style-type: none"> • FIONA TAPET: maks. 200 g/m² • FIONA TAPET: over 200 g/m² • FIONA SAVSMULDSTAPET • • FIONA / FLÜGGER / WALLHESS / COLOR: • Vægbeklædning, bestrøget og klar til maling, maks. 300 g/m² • + Varenummer og batchnummer på pakken 								
2	Tilsligtet anvendelse:								
	<ul style="list-style-type: none"> • EN 15102 VÆGBEKLÆDNING 								
3	Fabrikant:								
	<ul style="list-style-type: none"> • FLÜGGER Grönkullen SE-517 81 Bollebygd. www.flugger.se 								
4	Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (AVCP-system):								
	<ul style="list-style-type: none"> • System 3 								
5	Harmoniseret standard:								
	<ul style="list-style-type: none"> • EN 15102:2007 DECORATIVE WALL COVERING • SP 0402 								
6	Deklareret ydeevne:								
	FIONA / FLÜGGER / WALLHESS / COLOR Tapet og vægbeklædning, alle ovenstående								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Release of formaldehyde</td> <td style="text-align: center;">Passed</td> </tr> <tr> <td>Release of heavy metals and specific elements</td> <td style="text-align: center;">Passed</td> </tr> <tr> <td>Release of vinyl chloride monomer</td> <td style="text-align: center;">Passed</td> </tr> </table>	Release of formaldehyde	Passed	Release of heavy metals and specific elements	Passed	Release of vinyl chloride monomer	Passed		
Release of formaldehyde	Passed								
Release of heavy metals and specific elements	Passed								
Release of vinyl chloride monomer	Passed								
	Reaction to fire								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">FIONA TAPET: maks. 200 g/m²</td> <td style="text-align: center;">B-s1,d0</td> </tr> <tr> <td>FIONA TAPET: over 200 g/m²</td> <td style="text-align: center;">C-s1,d0</td> </tr> <tr> <td>FIONA SAVSMULDSTAPET</td> <td style="text-align: center;">C-s1,d0</td> </tr> <tr> <td>FIONA / FLÜGGER / WALLHESS: Vægbeklædning, bestrøget og klar til maling, maks. 300 g/m²</td> <td style="text-align: center;">B-s1,d0</td> </tr> </table>	FIONA TAPET: maks. 200 g/m ²	B-s1,d0	FIONA TAPET: over 200 g/m ²	C-s1,d0	FIONA SAVSMULDSTAPET	C-s1,d0	FIONA / FLÜGGER / WALLHESS: Vægbeklædning, bestrøget og klar til maling, maks. 300 g/m ²	B-s1,d0
FIONA TAPET: maks. 200 g/m ²	B-s1,d0								
FIONA TAPET: over 200 g/m ²	C-s1,d0								
FIONA SAVSMULDSTAPET	C-s1,d0								
FIONA / FLÜGGER / WALLHESS: Vægbeklædning, bestrøget og klar til maling, maks. 300 g/m ²	B-s1,d0								
	<p>Ydeevnen for det ovenfor anførte produkt er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den ovenfor anførte fabrikant.</p> <p>Underskrevet for fabrikanten og på vegne af denne af:</p>								
	<p>Navn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anders Frisk <p>Stilling:</p> <p style="padding-left: 20px;">R&D Specialist, Documentation</p> <p>Sted:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bollebygd <p>Dato: 2014.12.05</p> <p>Underskrift:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>								