

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0016

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MAPEWALL I**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Overflatebeskyttelseprodukt – Belegg

3. Produsentens tilskittede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Tiltenkt brukt som overflatebeskyttelseprodukt – Belegg

6.1 Øking av motstand mot kjemikalier

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5
MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:
Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 2+

System 4 for brannpåvirkning

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Teknisk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure No. 1071, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll (FPC), i samsvar med system 2+, og har utstedt produktsertifikat No. 1071-CPD-1674.
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Kapilær absorpsjon og vannpermabilitet Motstand mot alvorlig kjemisk angrep	$w < 0,01 \text{ kg/m}^{2*}\text{h}^{0,5}$ Petrol: Class II; Mix (48% MeOH, 48% Isopropanol, 4% H ₂ O): Class I; Formaldehyde: Class II; Acetic acid (10%): Class II Sulphuric acid (70%): Class II, NaOH (30%): Class II; >1,0(0,7) N/mm ²	EN 1504-2:2004
Hefffasthet med avtrekk Brannpåvirkning Farlige bestanddeler	F NPD	



10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)

Sagstua, 01/07/2013
(sted og utstedelsesdato)


.....
(signatur)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-2:2004

 1071	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
13 CPR-NO1/0016 EN 1504-2:2004 MAPEWALL I <i>Tiltenkt brukt som overflatebeskyttelseprodukt – Belegg</i> <i>6.1 Øking av motstand mot kjemikalier</i>	
Kapilær absorpsjon og vannpermabilitet	$w < 0,01 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Motstand mot alvorlig kjemisk angrep	Petrol: Class II; Mix (48% MeOH, 48% Isopropanol, 4% H ₂ O): Class I; Formaldehyde: Class II; Acetic acid (10%): Class II Sulphuric acid (70%): Class II, NaOH (30%): Class II;
Hefffasthet med avtrekk	$>1,0(0,7)\text{N/mm}^2$
Brannpåvirkning	F
Farlige bestanddeler	NPD