

Gyproc AS

Bygningsplater

1040

Gipsplate standard, GN/GNE 13

NOBB modulnr. 11184199

FDV-m11184199

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Gyproc GN/GNE13 består av en glassfiberarmert gipskjerne og overflate av kartong.

Platen har kartongklede, forsenkede langkanter og skårne, rette kortkanter.

Langkantenes forsenking gjør at man får en jevn overflate etter skjøtesparkling.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Fargekode: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll

Gipsplater skal ikke utsettes for kontinuerlig tørr varme over 45 °C. Da vil krystallvannet fordampe, og platens brannmotstand og styrke reduseres. Vær oppmerksom ved f.eks. panelovner, lysrør, kaminer og røykrør som er i kontinuerlig drift over flere måneder.

Har konstruksjonen vært utsatt for brann, skal de brannutsatte platene skiftes ut.

Hulltaginger, gjennomføringer, ombygging og lignende må utføres slik at brannmotstanden ikke reduseres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Gyproc gipsplater har en overflate som er klassifisert In1. Ved normal overflatebehandling opprettholdes dette.

På spesielle steder, som f.eks. rømningsveier, må man påse at det ved vedlikehold ikke blir så tykke sjikt av tapet o.l. at overflaten nedgraderes. For utbedring av slike overflater kan Gyproc Tynnplate (GSE 6) benyttes.

Gyproc AS

Bygningsplater

1040

Gipsplate standard, GN/GNE 13

NOBB modulnr. 11184199

FDV-m11184199

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger
> 20 år.

Garanti

—

Fuktbestandighet

Ikke angitt.

Renholdsvennlighet

—

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Det foreligger ingen informasjon om materialressurs.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Ikke angitt.

6. HMS-REFERANSER

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Annet (oppgi kode og type):.

Avfallshåndtering: Gipsplate standard kan gjenvinnes.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: Anne | 1100 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

Øvrige opplysninger

—

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Gyproc AS
Organisasjonsnr.	NO 951699403 MVA
Postadresse	Habornv. 59
Postnr. og poststed	1630 Gamle Fredrikstad
Telefon	69 35 75 00
E-post	gyprocno@gyproc.com
Internettadresse	www.gyproc.no