



ProClamp Snap

Bruksområde

Enkelt skruklammer med anslutningsmutter M8 / M10, for innvendig montasje av rørsystemer. Dimensjonert for vegg, gulv og takinstallasjoner.

Materiale

Kaldvalset stål, elektroforinket 12 µm.
Fjærdetaljen for klammerskruen er av fjærstål.

Montering

Etter å ha presset klammeret sammen, påse at hode på klammerskruen har kommet over og bak de opphøyde leppene. Trekk deretter til klammerskruen. Maks tiltrekingsmoment er 2 Nm.

Teknisk data

Konstruert i henhold til DIN 4109.

Dimensjonsområde [mm]	Arbeidslast (Uttrekk)
12 - 90	0.8 kN
110 - 114	1.1 kN

Sikkerhetsfaktor = 2

Dimensjonsområde [mm]	Vrimoment ansl.mutter [Nm]
10 - 91	50
108 - 114	70

Lydabsorberende innlegg

Gummiprofil: SBR/EPDM, sort ihht. ISO 1629
 Hardhet: 45 ±5° Shore
 Temperaturområde: -50°C opp til +110°C
 Lydabsorbering: 17 dB (A)
 Brannmotstand: Materialklasse B2 (DIN 4102), ikke-dryppende.
 Bestandighet: Værbestandig og motstandsdyktig mot aldring og ozon (Testet i henhold til DIN 53508 og DIN 53509).

Nom.dia. [DN]	Dim.omr. [mm]	Ansl. [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
10/12	10-12	M8	0,042	100	3446581
1/4"	12-14	M8/M10	0,044	100	3446582
3/8"	15-19	M8/M10	0,048	100	3446583
1/2"	21-23	M8/M10	0,054	100	3446584
3/4"	26-28	M8/M10	0,062	100	3446585
1"	32-35	M8/M10	0,072	100	3446586
1 1/4"	40-43	M8/M10	0,069	50	3446587
1 1/2"	44-50	M8/M10	0,084	50	3446588
	48-56	M8/M10	0,098	50	3446589
2"	57-61	M8/M10	0,099	50	3446591
2 1/2"	63-67	M8/M10	0,116	50	3446592
2 1/2"	74-80	M8/M10	0,132	50	3446593
3"	83-91	M8/M10	0,296	50	3446594
	100-105	M8/M10	0,310	25	3446595
4"	108-114	M8/M10	0,330	25	3446596