



## Sprinklerhode GL5606 Consealed Pendent Quick Response

### Bruksområde

Sprinklerhode GL5606 brukes til sprinkling, hengende i himling.

### Beskrivelse

Sprinklerhode GL5606 Quick Response har en 3 mm brytbar glassbulb. Dette gir sprinklerutløsning omtrent seks ganger raskere enn ved bruk av standard sprinklerhode. Sprinklerhode GL5606 kan installeres der Standard Response er spesifisert når dette tillates av gjeldende standarder. GL5606 er justerbart inntil 25 mm, hvor det eneste som blir synlig etter montering er den flate dekkskiven. Dekkskiven har en diameter på 70mm og kommer i hvit utførelse, men farge kan tilpasses på bestilling.

Sprinklerhode leveres med dekkskive.

Sprinklerhode GL5606 må brukes etter til enhver tid gjeldende standard og godkjente myndighet.

Når det oppstår tilstrekkelig med varme, smelter loddingen som holder dekkskiven. Dekkskiven faller ned, og fortsatt varme fører til at glassbulben på sprinklerhode knuses. Dette resulterer i vannutslipp som fordeles i et godkjent mønster.

Sprinklerhode kommer i messing.

### Materiale

Sprinklerhode kropp: Messing

Deflektor: Messing

Ventil: Nikkellegering

### Teknisk data

Maks arbeidstrykk: 12 bar

Trykktest på fabrikk: 34 bar

Glass bulb: 3 mm, farge rød

Temperatur klassifisering	Temperatur gradering [°C]	Farge bulb	N.F.P.A høyeste taktemperatur [°C]
Vanlig	57	Oransje	38
Vanlig	68	Rød	38
Middels	79	Gul	66
Middels	93	Grønn	66

Modell	K Faktor	Dim. gjenge ["]	Lengde [mm]	Temperatur [°C]	cULus	NYC-DOB MEA-101 92-E
GL5606	5,6	1/2	64	68	x	x

Modell	Farge	Ant/pk [stk]	Vekt [kg]	Varenr
GL5606	Messing	100	0,097	9252119