



HALOPROOF® LIQUID SEALING



Bruksområde

Haloproof® Liquid Sealing er en selvutjevneende en-komponent tettemasse til lufttetting rundt gjennomføringer i HALOPROOF® radonmembraner. Lag en forskaling / stenge rundt gjennomføringene med HALOPROOF® LS Tape. Hell så Liquid Sealing i formen opp til en tykkelse på minimum 5mm. Benyttes på tørre, støv-, fett og isfrie overflater.

Referanser fra Byggforskeren

520.706 Sikring mot radon ved nybygning
701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

Produktbeskrivelse:

HALOPROOF® Liquid Sealing er en lettflytende en-komponent tettemasse. Liquid Sealing danner raskt skinn slik at arbeidene raskt kan fortsettes ovenpå. Produktet er miljøvennlig og påvirker ikke isolasjon eller andre materialer. Velegnet til bruk ned i minus -5 °C.

Montering

Se egen monteringsanvisning som foreligger som trykksak og på våre web sider: www.nortett.no og www.mataki.no















Teknisk data:

| | |
|--------------------------------|---|
| Volum: | Inneholder 5 kg |
| Temperaturbestandighet: | -40 °C til +90 °C. |
| Oppbevaring: | Oppbevares beskyttet mot direkte sollys mellom +5°C til +25 °C. |

NB ! Ytterligere beskrivelse av fysiske egenskaper finnes i eget teknisk datablad og HMS-Sikkerhetsdatablad.

HALOPROOF TILBEHØR

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |
| HALOPROOF RMS 400 Radonmembran | HALOPROOF DS Tape Xtra | HALOPROOF Butyl Fleece Tape | HALOPROOF Multi Xtreme Flex tape | HALOPROOF Butyl Seal | HALOPROOF LS Tape |
|  |  |  |  |  |  |
| HALOPROOF Radon Sump STD | HALOPROOF Radon Tube | HALOPROOF Universal- mansjetter | HALOPROOF HaloBar Klemelst | HALOPROOF Komplett 100 | HALOPROOF Komplett 50 |

All tilgjengelig informasjon om systemet finnes også på våre websider: www.nortett.no og www.mataki.no