



Sprinklerhode GL4431 Sidewall F/boligsprinkel

Bruksområde

Sprinklerhode GL4431 brukes til sprinkling av boliger, montert horisontalt sidewall.

Beskrivelse

Sprinklerhode GL4431 boligsprinklerhoder har bestått kravene til Underwriters Laboratories Inc. Som beskrevet i UL Standard for boligsprinkler, UL 1626, og brukes deretter.

Sprinkleranlegget bør også installeres i samsvar med gjeldende NFPA Standard 13, 13D eller 13R og i regi av godkjennende myndighet.

Sprinklerhodene kommer i messing, hvit og krom. Andre farger på bestilling.

Teknisk data

Maks arbeidstrykk: 12 bar

Trykktest på fabrikk: 34 bar

Glass bulb: 3 mm, farge rød

Modell	K Faktor	Dim. gjenge ["]	Lengde [mm]	Temperatur [°C]	cULus	NYC-DOM MEA 101-92-E
GL4431	4,4	1/2	64	68	x	x

Modell	Maksimalt dekningsområde [mxm]	Minimum vannmengde per sprinklerhode [L/min]	Minimum vanntrykk per sprinklerhode [PSI]
GL4431	3,7 x 3,7	49,2	8,7
GL4431	4,3 x 4,3	56,8	11,6
GL4431	4,9 x 4,9	60,6	13,2
GL4431	4,9 x 5,5	79,9	18,7
GL4431	4,9 x 6,1	87,1	27,3

Produkt

Modell	Farge	Ant/pk [stk]	Vekt [kg]	Varenr
GL4431	Messing	100	0,76	9252113 *
GL4431	Hvit	100	0,76	9252114
GL4431	Krom	100	0,76	9252115 *

* Bestillingsvare

