

Ultralite S2 Quick
YTELSESERKLÆRING
DoP N. CPR-NO1/0394



YTELSESERKLÆRING N. CPR-NO1/0394

- 1) Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Ultralite S2 Quick**
- 2) Tilsiktet bruksområde: **Forbedret, hurtigherdende, sementbasert lim for keramiske fliser**
- 3) Produsent: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua – Norge - www.mapei.no**
- 4) AVCP-system: **System 3**
System 4 (Brannpåvirkning)
- 5) Harmoniserte standarder: **EN 12004:2007**

Teknisk kontrollorgan: **Teknisk kontrollorgan TUM München, N. 1211, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll, og har utstedt sertifikat for samsvar for produksjonskontroll.**

- 6) Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Brannpåvirkning	Klasse E
Strekkfasthet ved:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Initiell strekkfasthet	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Tidlig strekkfasthet	
Slitestyrke ved:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Strekkfasthet etter varmebehandling	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Strekkfasthet etter vannlagring	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Strekkfasthet etter fryse-tine sykler	
Farlige forbindelser:	Se sikkerhetsdatablad

Ytelsen til produktet som angitt over er i samsvar med de ytelser som er deklarererte.

Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med Regulativ (EU) No 305/2011, under produsenten som er angitt overs ene ansvar..

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**



Sagstua, 13/03/2020

DoP i Pdf format er tilgjengelig på Mapeis webside.

Revisjon 1 notater: [Norsk oversettelse](#)

Ultralite S2 Quick
CE MERKE
Anneks til DoP N. CPR-NO1/0394



 1211	 Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norge) www.mapei.no
17 CPR-NO1/0394 EN 12004 Ultralite S2 Quick <i>Forbedret, hurtigherdende, sementbasert lim for keramiske fliser</i>	
Brannpåvirkning	Klasse E
Strekkfasthet ved:	≥ 1,0 N/mm ²
- Initiell strekkfasthet	≥ 0,5 N/mm ²
- Tidlig strekkfasthet	
Slitestykke ved:	≥ 1,0 N/mm ²
- Strekkfasthet etter varmebehandling	≥ 0,5 N/mm ²
- Strekkfasthet etter vannlagring	≥ 1,0 N/mm ²
- Strekkfasthet etter fryse-tine sykler	
Farlige forbindelser:	Se sikkerhetsdatablad

Merk:

MAPEI tilgjengeliggjør dette tillegget sammen med ytelseserklæringen for å gjøre det enklere å få tilgang til CE-merket. Vedlagt CE-merke kan ha avvik fra CE-merke som du finner trykket på emballasjen av følgende grunner:

- Grafiske tilpasninger på grunn av plassmangel eller grunnet trykkemetoden som er benyttet
- Ulikt språk (samme emballasjen kan deles av flere nasjoner)
- Produktet var allerede på lager når dette CE-merket ble utstedt
- Trykkfeil.

Ultralite S2 Quick
CE MERKE
Anneks til DoP N. CPR-NO1/0394

