

Garanti 100% tett

Vi garanterer 100% tett tak på terrasser/balkonger montert med våre produkter, og etter vår monteringsanvisning.

Se vedlagte monteringsanvisning og videolink: <https://www.youtube.com/watch?v=mVzGgwtqtvU>

1: Det SKAL være en TYKK streng TIL-TAK pakningsmasse ALLE steder der platene ligger tett på hverandre. Dette fordi vannet vil suges inn mellom platene ved hjelp av en fysisk lov som heter kapillærkraft eller osmose, og vil på TIL-TAK platene føre til store lekkasjer dersom vannet ikke stoppes av pakningsmassen. Den samme pakningsmassen tetter også mot alle skruehull; derfor er det viktig at det kun legges en TYKK streng pakningsmasse som flyter ut og dekker hele platebredden som ligger oppå bjelken.

2: Platene MÅ sentreres på bjelken, og festes med en spiker/skrue i bakkant av platen før du legger neste plate, ref punkt 2 i monteringsveiledningen. Dersom du hopper over dette trinnet, vil platene skli fra hverandre, og det dannes fall motsatt vei på platene.

3: Det SKAL være et mellomrom mellom platene i bunn av rennen. Denne skal ikke tettes igjen med pakningsmasse.

4: TIL-TAK pakningsmasse er en IKKE HERDENDE masse. Det er KUN denne massen som har tilfredsstillende egenskaper.

Antatt levetid +/- 20 år avhengig av klimatiske påvirkninger.

Lykke til med ditt TIL-TAK!