

Swedoor

Dører

1320

**Malt glatt innerdør m/glassfelt**

NOBB modulnr. 22501787

1.5.5

FDV-m22501787

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dør med glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb.

Leveres i 11 forskjellige fargealternativer.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren leveres også som skyvedør og tofløyet dør, både som likefløyet og med skåtefløy (sidefelt) på 40 cm bredde og glassfelt.

Terskler leveres i lakkert hardtre.

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren. Benyttes døren som baderomsdør, skal den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønnsåpevann.

### Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40. Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarge. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler. Ved riper i selve dørbladet anbefales en omlakking.

Swedoor

Dører

1320

Malt glatt innerdør m/glassfelt

NOBB modulnr. 22501787

FDV-m22501787

### 3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utbakingstid	Ikke relevant.
Utslipp gjennom	Ikke relevant.
Utslipp til	Luft.
Emisjonsfaktor	Ikke relevant.
Utførte målinger	Målinger er foretatt, ingen påvirkning.

### 4. HENVISNINGER

Se egen vedlikeholdsveiledning på [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)

#### Henvising til Arbeidstilsynets publikasjoner

Ingen henvisninger.

### 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Malt glatt innerdør m/glassfelt deponeres på godkjent fyllplass.

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Antatt levetid > 10 år

### 6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
Organisasjonsnr.	NO 881128152 MVA
Postadresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
E-post	<a href="mailto:ForbrNo@vest-wood.com">ForbrNo@vest-wood.com</a>
Internettadresse	<a href="http://www.swedoor.no">www.swedoor.no</a>