

1.5.5

1. Fysiske egenskaper og bruksområde

1.1. Bruksområde

Massive dører til kontorer og en rekke offentlige institusjoner hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

Døren kan også leveres som branndør B30 (EI30) og som lyddør. Lyddøren er både godkjent i henhold til de samme brannkrav og har i tillegg en lyddempende effekt på 35/40 dB.

1.1.2. Produktbeskrivelse/materiale

Massive dører med malt eller finert overflate. Leveres i 6 forskjellige tresorter i tillegg til hvit.

Dørbladtykkelse på massive uklassede dører er 40 mm. Dørene leveres med låskasse ASSA 565 uten sylinder, og innbruddforsterket sluttstykke. Hengsler 3 stk ASSA 3228-110.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

1.2. Kontrollordninger, sertifikat, bransjenorm

Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.

1.5. Type, mål, vekt

Produseres i følgende dimensjoner

	Fra	Til	intervaller á
Bredden	690 mm	990 mm	100 mm
Høyder	1990 mm	2090 mm	100 mm



202 hvitmalt



1.5.1. Farger, overflate

Dørene leveres hvitmalt i fargekode NCS S 0502-Y (202), eller med finer i alternativene koto, gabon, afrikansk mahogni, bøk, bjørk og eik (203).

Overflatebehandling

Malt, alternativt lakkert finer.

1.7 Tilbehør

Karmer leveres i alternativene: Furu ubehandlet, furu lakkert og furu hvitmalt.

1.10. Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

1.11 Emballasje/avfall

Avfallsbehandling


Materialgjenvinning.
Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Type emballasje


Papp og kartong, plast.



Koto



Gabon



Afrikansk mahogni



Bøk



Bjørk



Eik

PRODUKSJON - SALG - KUNDETJENESTE

Produsent/importør	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
Organisasjonsnr.	NO 881128152 MVA
Adresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Faks	22 02 72 01
E-post	ForbrNo@vest-wood.com

Swedoor

Dører

1320

Massive uklassede dører

1.5.5

1. PRODUKTBEKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDE**Beskrivelse**

Massive dører med malt eller finert overflate. Leveres i 6 forskjellige tresorter i tillegg til hvit. Dørbladtykkelse på massive uklassede dører er 40 mm.

Dørene leveres med låskasse ASSA 565 uten sylindere, og innbruddforsterket sluttstykke. Hengsler 3 stk ASSA 3228-110.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

Døren kan også leveres som brannør B30 (EI30) og som lyddør. Lyddøren er både godkjent i henhold til de samme brannkrav og har i tillegg en lyddempende effekt på 35 eller 40 dB.

Anvendelsesområde

Dører til kontorer og offentlige institusjoner hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

2. TEKNISKE DATA

Tykkelse 40 mm

Produseres i følgende dimensjoner

	Fra	Til	intervaller á
Bredden	690 mm	990 mm	100 mm
Høyden	1990 mm	2090 mm	100 mm

Farger

Leveres hvitmalt i fargekode NCS S 0502-Y (modell 202), eller med finer i alternativene koto, gabon, afrikansk mahogni, bøk, bjørk, eik (modell 203)

Overflatebehandling

Malt, alternativt lakkert finer.

Massive uklassede dører**3. SAMSVARERKLÆRINGER OG PRODUKTMERKING**

Produktgodkjenninger utstedt av sertifiserte kontrollorganer
Ingen.

Frivillige kontrollordninger, bransjenorm, sertifikater etc.
Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.

CE-merke

Massive uklassede dører er ikke CE-merket.

Miljømerking**4. TRANSPORT OG LAGRING**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader.

Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

5. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

R61.11. Innerdører, ikke klassifisert.

Referanse til NBI byggedetaljer

524.721, innsetting av ytterdører.

Øvrige henvisninger

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60% både før, under og etter montering.

Se egen monteringsveiledning for innerdører.

Massive uklassede dører**6. AVFALLSBEHANDLING OG EMBALLASJE****Avfallsbehandling**

Materialgjenvinning. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Avfallstype iht. NS-9431

1141 Rent trevirke.

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

Dette produktet er ikke belagt med miljøavgift.

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. SIKKERHETSTILTAK VED BEARBEIDING, MONTERING OG LAGRING

Ingen særskilte sikkerhetstiltak ved bearbeiding, montering og lagring er påkrevd.

Se også eget HMS-datablad for massive uklassede dører.

8. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
Organisasjonsnr.	NO 881128152 MVA
Adresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Faks	22 02 72 01
E-post	ForbrNo@vest-wood.com

Swedoor

Dører

1320

Massive uklassede dører

1.5.5

1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKTET OG ANSVARLIG FIRMA

Handelsnavn	202 (malt), 203 (finer)
Produsent/importør	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
Organisasjonsnr.	NO 881128152 MVA
Adresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Faks	22 02 72 01
E-post	ForbrNo@vest-wood.com

Kontaktperson**2. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING**

Det foreligger ingen opplysninger om produktets sammensetning.

3. EMISJON OG MILJØPÅVIRKNING

Emisjonsfaktor	Ikke relevant.
Utslipp gjennom	Ikke relevant.
Utslipp til	Luft.
Anbefalt utbakingstid	Ikke relevant.
Utførte målinger	Målinger er foretatt, ingen påvirkning.

Swedoor

Dører

1320

Massive uklassede dører

4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk.

5. SIKKERHETSTILTAK OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Det er ikke påkrevd med særskilte sikkerhetstiltak eller personlig verneutstyr.

Spesielle krav- og/eller tiltak mot yrkesskader, allergiutvikling etc.

Ingen.

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

Ingen henvisninger.

6. FØRSTEHJELPSTILTAK

Produktet vil ved normal bruk ikke utgjøre noen risiko. I tvilstilfelle bør lege kontaktes.

7. AVFALLSBEHANDLING

Behandlingsmåte for avfall

Materialgjenvinning.

Avfallstype iht. NS 9431

1141 Rent trevirke.

Miljøfarlig avfall

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Swedoor

Dører

1320

Massive uklassede dører

NOBB modulnr. 25513318

1.5.5

FDV-m25513318

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Massive dører med malt eller finert overflate.

Leveres i 6 forskjellige tresorter i tillegg til hvit.

Dørbladtykkelse på massive uklassede dører er 40 mm. Dørene leveres med låskasse ASSA 565 uten sylinder, og innbruddforsterket sluttstykke. Hengsler 3 stk ASSA 3228-110.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ferdigmalte dører og karmen fra fabrikk skal rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt. Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ferdigmalte entrédører er vedlikeholdsfrie. Lakkerte dører bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fett, samtidig som det gir en høy glans.

Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35-40. Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarger. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler.

Swedoor

Dører

1320

Massive uklassede dører

NOBB modulnr. 25513318

FDV-m25513318

3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utbakingstid	Ikke relevant.
Utslipp gjennom	Ikke relevant.
Utslipp til	Luft.
Emisjonsfaktor	Ikke relevant.
Utførte målinger	Målinger er foretatt, ingen påvirkning.

4. HENVISNINGER

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

Ingen henvisninger.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Massive uklassede dører kan gjenvinnes.
Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Antatt levetid > 10 år

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
Organisasjonsnr.	NO 881128152 MVA
Postadresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
E-post	ForbrNo@vest-wood.com
Internettadresse	www.swedoor.no



1.5.5

1. Fysiske egenskaper og bruksområde

1.1. Bruksområde

Massive dører til offentlige institusjoner hvor det stilles brannkrav.

1.1.2. Produktbeskrivelse/materiale

Massive branndører med malt eller finert overflate, brannklasse B30 (EI30).

Leveres i 6 forskjellige tresorter i tillegg til hvit.

Dørbladtykkelse på massive klassede branndører er 40 mm.

Dørene leveres med låskasse ASSA 565 uten sylinder, og innbruddforsterket sluttstykke. Hengsler 3 stk ASSA 3228-110.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

1.2. Kontrollordninger, sertifikat, bransjenorm

Nemko Certification AS, klasse B30.

Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.

1.5. Type, mål, vekt

Produseres i følgende dimensjoner

	Fra	Til	intervaller á
Bredden	690 mm	990 mm	100 mm
Høyder	1990 mm	2090 mm	100 mm



202 hvitmalt



1.5.1. Farger, overflate

Dørene leveres hvitmalt i fargekode NCS S 0502-Y (202), eller med finer i alternativene koto, gabon, afrikansk mahogni, bøk, bjørk og eik (203).

Overflatebehandling

Malt, alternativt lakkert finer.

1.7 Tilbehør

Karmer leveres i alternativene: Furu ubehandlet, furu lakkert og furu hvitmalt.

1.10. Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

1.11 Emballasje/avfall

Avfallsbehandling


Materialgjenvinning.
Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Type emballasje

Papp og kartong, plast.



Koto



Gabon



Afrikansk mahogni



Bøk



Bjørk



Eik

PRODUKSJON - SALG - KUNDETJENESTE

Produsent/importør	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
Organisasjonsnr.	NO 881128152 MVA
Adresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Faks	22 02 72 01
E-post	ForbrNo@vest-wood.com

Swedoor

Dører

1320

Massive brannklassifiserte dører

1.5.5

1. PRODUKTBEKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDE**Beskrivelse**

Massive branndører med malt eller finert overflate, brannklasse B30 (EI30).

Leveres i 6 forskjellige tresorter i tillegg til hvit. Dørbladtykkelse på massive klassede branndører er 40 mm. Dørene leveres med låskasse ASSA 565 uten sylindere, og innbruddforsterket sluttstykke. Hengsler 3 stk ASSA 3228-110.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

Døren kan også leveres som lyddør. Lyddøren er både godkjent i henhold til de samme brannkrav og har i tillegg en lydempende effekt på 35 eller 40 dB.

Anvendelsesområde

Massive dører til offentlige institusjoner hvor det stilles brannkrav.

2. TEKNISKE DATA

Tykkelse 40 mm

Produseres i følgende dimensjoner

	Fra	Til	intervaller á
Bredden	690 mm	990 mm	100 mm
Høyden	1990 mm	2090 mm	100 mm

Farger

Dørene leveres hvitmalt i fargekode NCS S 0502-Y (type 202), eller med finer i alternativene koto, gabon, afrikansk mahogni, bøk, bjørk og eik (203).

Overflatebehandling

Malt, alternativt lakkert finer.

Massive brannklassifiserte dører**3. SAMSVARSKLÆRINGER OG PRODUKTMERKING**

Produktgodkjenninger utstedt av sertifiserte kontrollorganer
Nemko Certification AS, klasse B30.

Frivillige kontrollordninger, bransjenorm, sertifikater etc.
Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.

CE-merke

Massive brannklassifiserte dører er ikke CE-merket.

4. TRANSPORT OG LAGRING

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader.

Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

5. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

R61.22. Innerdører, klassifisert.

Referanse til NBI byggedetaljer

534.151, brannklassifiserte dører. Krav og innsetting

Øvrige henvisninger

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60% både før, under og etter montering.

Se egen monteringsveiledning for brannklassifiserte innerdører.

Massive brannklassifiserte dører**6. AVFALLSBEHANDLING OG EMBALLASJE****Avfallsbehandling**

Materialgjenvinning. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Avfallstype iht. NS-9431

1141 Rent trevirke.

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. SIKKERHETSTILTAK VED BEARBEIDING, MONTERING OG LAGRING

Ingen særskilte sikkerhetstiltak ved bearbeiding, montering og lagring er påkrevd.

Se også eget HMS-datablad for massive brannklassifiserte dører.

8. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
Organisasjonsnr.	NO 881128152 MVA
Adresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Faks	22 02 72 01
E-post	ForbrNo@vest-wood.com

Swedoor

Dører

1320

Massive brannklassifiserte dører

1.5.5

1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKTET OG ANSVARLIG FIRMA

Handelsnavn	202 (malt), 203 (finer)
Produsent/importør	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
Organisasjonsnr.	NO 881128152 MVA
Adresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Faks	22 02 72 01
E-post	ForbrNo@vest-wood.com

Kontaktperson**2. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING**

Det foreligger ingen opplysninger om produktets sammensetning.

3. EMISJON OG MILJØPÅVIRKNING

Emisjonsfaktor	Ikke relevant.
Utslipp gjennom	Ikke relevant.
Utslipp til	Luft.
Anbefalt utbakingstid	Ikke relevant.
Utførte målinger	Målinger er foretatt, ingen påvirkning.

Swedoor

Dører

1320

Massive brannklassifiserte dører**4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER**

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk.

5. SIKKERHETSTILTAK OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Det er ikke påkrevd med særskilte sikkerhetstiltak eller personlig verneutstyr.

Spesielle krav- og/eller tiltak mot yrkesskader, allergiutvikling etc.

Ingen.

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

Ingen henvisninger.

6. FØRSTEHJELPSTILTAK

Produktet vil ved normal bruk ikke utgjøre noen risiko. I tvilstilfelle bør lege kontaktes.

7. AVFALLSBEHANDLING**Behandlingsmåte for avfall**

Materialgjenvinning.

Avfallstype iht. NS 9431

1141 Rent trevirke.

Miljøfarlig avfall

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Swedoor

Dører

1320

Massive brannklassifiserte dører

NOBB modulnr. 25503103

1.5.5

FDV-m25503103

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Massive branndører med malt eller finert overflate, brannklasse B30 (EI30).

Leveres i 6 forskjellige tresorter i tillegg til hvit.

Dørbladtykkelse på massive klassede branndører er 40 mm.

Dørene leveres med låskasse ASSA 565 uten sylindere, og innbruddforsterket sluttstykke. Hengsler 3 stk ASSA 3228-110 og tetningslist mot karm.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ferdigmalte dører og karmene fra fabrikk skal rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt. Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ferdigmalte entrédører er vedlikeholdsfrie.

Lakkerte dører bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fett, samtidig som det gir en høy glans.

Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35-40. Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarger.

Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler.

Swedoor

Dører

1320

Massive brannklassifiserte dører

NOBB modulnr. 25503103

FDV-m25503103

3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utbakingstid	Ikke relevant.
Utslipp gjennom	Ikke relevant.
Utslipp til	Luft.
Emisjonsfaktor	Ikke relevant.
Utførte målinger	Målinger er foretatt, ingen påvirkning.

4. HENVISNINGER

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

Ingen henvisninger.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Massive brannklassifiserte dører kan gjenvinnes.
Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Antatt levetid > 10 år

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
Organisasjonsnr.	NO 881128152 MVA
Postadresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
E-post	ForbrNo@vest-wood.com
Internettadresse	www.swedoor.no



1.5.5

1. Fysiske egenskaper og bruksområde

1.1. Bruksområde

Massive dører til blokkleiligheter, hotellrom og en rekke offentlige institusjoner hvor det stilles både brann og lydkrav.

1.1.2. Produktbeskrivelse/materiale

Massive brann- og lyddør med malt eller finert overflate, brannklasse B30 (EI30) og lyddempende effekt på 35 dB.

Leveres i 6 forskjellige tresorter i tillegg til hvit.

Dørbladtykkelse på massive klassede lyddører er 61-63 mm, avhengig av overflate.

Karmer leveres i stål.

Dørene leveres med låskasse ASSA 565 uten sylinder, og innbruddforsterket sluttstykke. Hengsler 3 stk ASSA 3228-110 og tetningslist mot karm.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

1.2. Kontrollordninger, sertifikat, bransjenorm

Nemko Certification AS, klasse B30/dB35.

Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.

1.5. Type, mål, vekt

Produseres i følgende dimensjoner

	Fra	Til	intervaller á
Bredden	690 mm	990 mm	100 mm
Høyder	1990 mm	2090 mm	100 mm



202 hvitmalt

**1.5.1. Farger, overflate**

Dørene leveres hvitmalt i fargekode NCS S 0502-Y (202), eller med finer i alternativene koto, gabon, afrikansk mahogni, bøk, bjørk og eik (203).

Overflatebehandling

Malt, alternativt lakkert finer.

1.10. Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

1.11 Emballasje/avfall**Avfallsbehandling**


Materialgjenvinning.
Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Type emballasje

Papp og kartong, plast.



Koto



Gabon



Afrikansk mahogni



Bøk



Bjørk



Eik

PRODUKSJON - SALG - KUNDETJENESTE

Produsent/importør	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
Organisasjonsnr.	NO 881128152 MVA
Adresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Faks	22 02 72 01
E-post	ForbrNo@vest-wood.com



1.5.5

1. Fysiske egenskaper og bruksområde

1.1. Bruksområde

Massive dører til blokkleiligheter, hotellrom og en rekke offentlige institusjoner hvor det stilles både brann og lydkrav.

1.1.2. Produktbeskrivelse/materiale

Massive brann- og lyddør med malt eller finert overflate, brannklasse B30 (EI30) og lyddempende effekt på 40 dB.

Leveres i 6 forskjellige tresorter i tillegg til hvit.

Dørbladtykkelse på massive klassede lyddører er 61-63 mm, avhengig av overflate.

Karmene leveres i stål.

Dørene leveres med låskasse ASSA 565 uten sylinder, og innbruddforsterket sluttstykke. Hengsler 3 stk ASSA 3228-110 og tetningslist mot karm.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

1.2. Kontrollordninger, sertifikat, bransjenorm

Nemko Certification AS, klasse B30/dB40.

Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.

1.5. Type, mål, vekt

Produseres i følgende dimensjoner

	Fra	Til	intervaller á
Bredden	690 mm	990 mm	100 mm
Høyder	1990 mm	2090 mm	100 mm



202 hvitmalt

**1.5.1. Farger, overflate**

Dørene leveres hvitmalt i fargekode NCS S 0502-Y (202), eller med finer i alternativene koto, gabon, afrikansk mahogni, bøk, bjørk og eik (203).

Overflatebehandling

Malt, alternativt lakkert finer.

1.10. Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport.

Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

1.11 Emballasje/avfall**Avfallsbehandling**

Materialgjenvinning.


Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Type emballasje

Papp og kartong, plast.



Koto



Gabon



Afrikansk mahogni



Bøk



Bjørk



Eik

PRODUKSJON - SALG - KUNDETJENESTE

Produsent/importør Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Organisasjonsnr. NO 881128152 MVA

Adresse Postboks 4443, Nydalen

Postnr og poststed 0402 Oslo

Telefon 22 02 72 00

Faks 22 02 72 01

E-post ForbrNo@vest-wood.com

Swedoor

Dører

1320

Massive brann- og lyddører, B30/dB35, dB40

1.5.5

1. PRODUKTBEKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDE**Beskrivelse**

Massive brann- og lyddør med malt eller finert overflate, brannklasse B30 (EI30) og lyddempende effekt på 40 dB.

Leveres i 6 forskjellige tresorter i tillegg til hvit. Dørbladtykkelse på massive klassede lyddører er 61-63 mm, avhengig av overflate.

Dørene leveres med låskasse ASSA 565 uten sylinder, og innbruddforsterket sluttstykke. Hengsler 3 stk ASSA 3228-110 og tetningslist mot karm.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

Anvendelsesområde

Entrédører til blokkleiligheter, hotellrom og en rekke offentlige institusjoner hvor det stilles brann og lydkrav.

2. TEKNISKE DATA

Tykkelse 63 mm

Produseres i følgende dimensjoner

	Fra	Til	intervaller á
Bredden	690 mm	1190 mm	100 mm
Høyden	1990 mm	2090 mm	100 mm

Farger

Dørene leveres hvitmalt i fargekode NCS S 0502-Y (modell 202), eller med finer i alternativene koto, gabon, afrikansk mahogni, bøk, bjørk, eik (modell 203)

Overflatebehandling

Malt, alternativt lakkert finer.

Swedoor

Dører

1320

Massive brann- og lyddører, B30/dB35, dB40**3. SAMSVARSERKLÆRINGER OG PRODUKTMERKING**

Produktgodkjenninger utstedt av sertifiserte kontrollorganer
Nemko Certification AS, klasse B30/dB40, alt. B30/dB40.

Frivillige kontrollordninger, bransjenorm, sertifikater etc.
Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.

CE-merke

Massive brann/lydklassifiserte dører er ikke CE-merket.

4. TRANSPORT OG LAGRING

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader.

Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

5. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

R61.22. Innerdører, klassifisert.

Referanse til NBI byggedetaljer

534.151, brannklassifiserte dører. Krav og innsetting

Øvrige henvisninger

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60% både før, under og etter montering.

Se egen monteringsveiledning for brann- og lydklassifiserte innerdører.

Massive brann- og lyddører, B30/dB35, dB40**6. AVFALLSBEHANDLING OG EMBALLASJE****Avfallsbehandling**

Materialgjenvinning. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Avfallstype iht. NS-9431

1141 Rent trevirke.

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. SIKKERHETSTILTAK VED BEARBEIDING, MONTERING OG LAGRING

Ingen særskilte sikkerhetstiltak ved bearbeiding, montering og lagring er påkrevd.

Se også eget HMS-datablad for massive brann/lydklassifiserte dører.

8. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
Organisasjonsnr.	NO 881128152 MVA
Adresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Faks	22 02 72 01
E-post	ForbrNo@vest-wood.com

Swedoor

Dører

1320

Massive brann/lydklassifiserte dører

1.5.5

1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKTET OG ANSVARLIG FIRMA

Handelsnavn	202 (malt), 203 (finer)
Produsent/importør	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
Organisasjonsnr.	NO 881128152 MVA
Adresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Faks	22 02 72 01
E-post	ForbrNo@vest-wood.com

Kontaktperson**2. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING**

Det foreligger ingen opplysninger om produktets sammensetning.

3. EMISJON OG MILJØPÅVIRKNING

Emisjonsfaktor	Ikke relevant.
Utslipp gjennom	Ikke relevant.
Utslipp til	Luft.
Anbefalt utbakingstid	Ikke relevant.
Utførte målinger	Målinger er foretatt, ingen påvirkning.

Swedoor

Dører

1320

Massive brann/lydklassifiserte dører

4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk.

5. SIKKERHETSTILTAK OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Det er ikke påkrevd med særskilte sikkerhetstiltak eller personlig verneutstyr.

Spesielle krav- og/eller tiltak mot yrkesskader, allergiutvikling etc.

Ingen.

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

Ingen henvisninger.

6. FØRSTEHJELPSTILTAK

Produktet vil ved normal bruk ikke utgjøre noen risiko. I tvilstilfelle bør lege kontaktes.

7. AVFALLSBEHANDLING

Behandlingsmåte for avfall

Materialgjenvinning.

Avfallstype iht. NS 9431

1141 Rent trevirke.

Miljøfarlig avfall

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Swedoor

Dører

1320

Massive brann/lydklassifiserte dører

1.5.5

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Massive brann- og lyddør med malt eller finert overflate, brannklasse B30 (EI30) og lyddempende effekt på 35 dB.

Leveres i 6 forskjellige tresorter i tillegg til hvit.

Dørbladtykkelse på massive klassede lyddører er 61-63 mm, avhengig av overflate.

Dørene leveres med låskasse ASSA 565 uten sylindere, og innbruddforsterket sluttstykke. Hengsler 3 stk ASSA 3228-110.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ferdigmalte dører og karmen fra fabrikk skal rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt. Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ferdigmalte massive brann- og lyddører er vedlikeholdsfrie. Lakkerte dører bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fett, samtidig som det gir en høy glans.

Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35-40. Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarger. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler.

Swedoor

Dører

1320

Massive brann/lydklassifiserte dører

3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utbakingstid	Ikke relevant.
Utslipp gjennom	Ikke relevant.
Utslipp til	Luft.
Emisjonsfaktor	Ikke relevant.
Utførte målinger	Målinger er foretatt, ingen påvirkning.

4. HENVISNINGER

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

Ingen henvisninger.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Massive brann/lydklassifiserte dører kan gjenvinnes.
Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Antatt levetid > 10 år

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
Organisasjonsnr.	NO 881128152 MVA
Postadresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
E-post	ForbrNo@vest-wood.com
Internettadresse	www.swedoor.no

Swedoor dører er klassifisert for brann og lyd. Klassifiseringsskiltene viser hvilken brann- og/eller lydklasse hvert dørsett tilhører.

Den endelige godkjenning av dørsettet montert blir gitt av bygningsmyndighetene etter ferdigbefaring, og forutsetter at denne veiledning følges nøye på alle punkter.

Monteringsveiledningen må ikke fjernes fra døren før den monterte døren er besiktiget og godkjent i det ferdige bygg av bygningsmyndighetene.

1. Det må ikke freses, skjæres eller annen bearbeiding av dørblad og/eller karm.
2. Om fugen mellom karm og vegg er større enn 20 mm, må veggens påbygges slik at veggens lyd- og brannhemmende egenskaper ikke blir redusert.
3. **NB! Karm til klassifiserte dører krever nøyaktig montering og godt feste til vegg.**
Karmen skal festes i minst 8 festepunkter som vist i NS 3152:4. Karmer med bredde over 1200 mm skal også ha et festepunkt på midten av overkarmen.

Alternative festemetoder:

a) Ulike karmskruer. Det settes kiler under alle festepunkter.

b) Feste-/justeringshylser og eventuelt trykkfordelingsbrikker.

Kiler skal være av et materiale som har minimal krymping.

Etter at karmen er ferdig montert skal alle karmdelene være rette, terskel og overkarm i vater, sidekarmene i lodd både innvendig og i veggplanet samt at diagonalene skal være like.

Klaring mellom dørblad og karm skal være maks. 3 mm.

Dører med tettelist må kontrolleres, slik at disse tetter rundt hele dørbladet.

Når tettelisten skal sitte i karmen og karmen leveres ubehandlet eller grunnet, følger tettelistene løst med. De må da monteres på byggeplassen etter at overflatebehandling er ferdig.

Tettelisten monteres som her:



4. Sluttstykket justeres for korrekt lukking.
5. Fugen mellom karm og vegg dyttes nøye fra begge sider med ubrennbart isolasjonsmateriale. Det skal dyttes rundt hele karmen, også over overkarm og under terskel. Lydisolerende dører kompletteres med elastisk fugemasse på minst én side.
6. Innsetting av glass, dørkikkert og ringeklokke i sertifiserte dører utføres nøye etter spesiell veiledningsom følger døren.
7. I tilfelle den brannklassifiserte døren skal være selvslukkende, må funksjonen på lukkemekanismen prøves etter montering. Døren skal da lukkes fra en åpning på 30 cm mellom dørblad og karm.
8. Der det er krav om selvslukking skal følgende dørpumper benyttes:

Brannklasse B15, B30 og B60:

Fabrikat Abloy; Abloy Modul 230-serien

Fabrikat Dorma; TS73V, TS82, TS83, TS92, TS93.

Brannklasse F15 og F30:

Fabrikat Dorma; TS82, TS 83.

Montering iht. Abloys respektive Dormas monteringsanvisninger. Skruene får gå maks. 30 mm inn i Karmoverstykket, ramtre og dørfyllinger. Minst 2 av skruene skal plasseres i ramtreet.

NB! Ved montering av pardører må dørkoordinator benyttes.

9. Ved montering av klassifiserte dører må det påses at rett karm og dørblad monteres sammen.