

NS 3420

Kode	Beskrivende tekster	Enh.	Mengde
	<p>Det skal benyttes Mipolam Elegance 2mm homogen banevare med $\leq 47\%$ PVC-innhold som er eftalatfri.</p> <p>Farge: NCS xxxx-xxxx med PUR overflate, eller tilsvarende.</p> <p>Belegget skal oppfylle sliteklasse 34/43 (EN 685) og slitegruppe T i henhold til EN 649. ISO 10581 type 1.</p> <p>Belegget skal ha et maksimum volumtap ved slitasje på $< 2,0$ mm (EN 660.2). Det forutsettes at skjøtene sveises.</p> <p>Emisjoner: TVOC skal være $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$.</p> <p>FDV dokumentasjon vedlegges anbudet.</p> <p>Byggrensjøring: Gulvprodusentens anvisninger skal følges.</p> <p>Belegget har ikke ha behov for vedlikeholdsmidler.</p> <p>Byggherre/Arkitekt skal stå fritt til å velge farge, og dette skal medregnes i anbudet. Evt. Tilsvarende belegget og farge skal godkjennes av byggherre/arkitekt.</p> <p>Areal</p> <p>Areal</p>	<p>M²</p>	

NCS koder finnes på: www.gerflor.no