

JELD-WEN Norge AS

Innerdører

1310

Glatt fyllingsdør modell Unique

NOBB modulnr. 41601378**

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Glatt malt eller finert fyllingsdør med 1 eller 3 speil eller glassåpninger. Dørene kan leveres med speilglass og krittavle som speilfylling som tilvalg.

Dørene leveres i ulike designutførelser. Se www.swedoor.no for fullt sortiment.

Malte dører leveres som standard i hvit farge NCS S 0502-Y.

Finerte dører kan leveres i valnøtt, eik, sort eik og hvitpigmentert eik. Finer kan legges i horisontal retning som tilvalg.

Malte dører kan leveres med finerte speil og visa versa.

Dørblad 40 mm, fyllinger i malt eller finert MDF, tykkelse 15 mm. Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren kan også leveres som skyvedør. Terskelen leveres i lakkert hardtre.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren. Benyttes døren som baderomsdør, skal den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønnsåpevann.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240.

Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40.

Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarge. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler. Ved riper i selve dørbladet anbefales en omlakkering.

Dører til baderom skal forsegles i bunnen med syntetisk lakk, hvis døren ikke blir levert med en slik forsegling. Døren skal tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Forseglingen i bunnen bør vedlikeholdes jevnlig, minst 1 gang i året. Dørene rengjøres med grønnsåpevann.

Se egen vedlikeholdsveiledning på www.swedoor.no

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

JELD-WEN Norge AS

Innerdører

1310

Glatt fyllingsdør modell Unique

NOBB modulnr. 41603077**

3. MILJØPÅVIRKNING**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi****Emisjon****Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Rent trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr. NO 881 128 152 MVA
Postadresse Postboks 4443, Nydalen
Postnr. og poststed 0402 Oslo
Telefon 22 02 72 00
E-post Firmapost.no@jeld-wen.biz
Internettadresse www.swedoor.no

** Gjelder også Nobbmodul nr: 41602665, 41602699, 41602764, 41603077, 41603747, 41603762, 41603788, 41696005, 41696006, 41696009, 41696010, 41838895, 41838906, 41838925, 41838933, 41838944, 41838959, 41838978, 41838982, 41838997, 41839001, 41839016, 41839027, 41839035, 41839054, 41839065, 41839073, 41839084, 41839099, 41839103, 41839118, 41839122, 41839137, 41839141, 41839156, 41839167, 41839175, 41839186, 41839194, 41839205, 41839213, 41839224, 41839239, 41839243, 41839258, 41839277, 41839281, 41839296, 41839307, 41839315, 41839326, 41839334, 1839345, 41839353, 41839364, 41839379, 1839383, 41839398, 41839402, 41839417, 1839421, 41839436, 41839447, 41839455, 1839466, 41839474 og 41839485.

For monteringsanvisning se: <http://www.swedoor.no/index/services/monteringsanvisning-2>

cmh / 5.3.3

R0/G102/B255

Erstatter datablad datert september 03