


Produktbeskrivelse

- **Format** Plank 1212 L x 171 B x 5 T (mm)
- **Forpakning:** Bord/pakke = 8 = 1,65 m²/pakke (16 kg)
55 pakker / palle = 91 m² (900 kg)
- **Oppbygning:**
 1. UV sjikt / PU lag
 2. 0,55 mm Slitesjikt
 3. Dekor
 4. Flere lag basert på ekte PVC
 5. Glassfiber
 6. Flere lag basert på ekte PVC
- **Egenskaper:** Micro V-fuge på alle 4 kanter
- **Installasjon:** Limfritt, mekanisk låsesystem
se pakke / www.berryalloc.com

- **Flis 602 L x 298 B x 5 T (mm)**
Bord/pakke = 8 = 1,43 m²/pakke (13,8 kg)
60 paket / palle = 86,10 m² (848 kg)

Plank og flis konstruksjon





- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.



Krav

Klassifiseringskrav klasse 23/33/42

Beskrivelse	Standard	Enhet	Vanlige verdier
Tykkelse	EN 428	mm	5
Slitesjikt	EN 429	mm	0,55 mm
Klassifisering	EN 685	class	23/33/42
Brannklassifisering	EN 13501 - 1	class	B _{fl} -s1
Sklisikkerhet	DIN 51130	class	R10
	EN13893	class	DS
Slitasjegruppe	EN 660 - 1		T
Intrykksmerker	EN 433	mm	<0,1
Termisk resistans	DIN 52612		0,02 m ² K/W
Kontorstol	EN 425		Ingen skada eller synlig ytförändring
Lysekthet	ISO 105-B02	Grad	> 6 Grad
Kjemikaliemotstand	EN 423		OK
Gulvvarmesystem		Grad	Ja, max. 27C°
Dimensjonsstabilitet	EN 434		<0,25%
Formaldehyd emisjon	EN 717-1		E1
Trinnlydsdemping	EN ISO 717-2	dB	7



Garanti og vedlikehold

- Hjemlig miljø: Livstid / Offentlig miljø: 10 år
- Garantivilkår, rengjøring og vedlikehold: se www.berryalloc.com

